

## Serversafe



### Individuell ausbaubar ...!

Fragen Sie bei unseren Mitarbeitern nach den vielen Möglichkeiten der Ausstattung unseres ServerSafes – gern stellen sie Ihnen, individuell den passenden ServerSafe zusammen!

#### Feuerwiderstand und Funktionserhalt:

**C30D:** Geprüft worden mit herausragenden Ergebnissen in Bezug auf das Temperaturverhalten. 30 Minuten in den Grenzwerten der EN 1047-2 bei allseitiger Beflammung gemäß der ETK nach DIN 4102-Teil 2. Die Temperatur- und Feuchtigkeitsprüfung erfolgte beim IBMB TU Braunschweig mit bestücktem Kabelschacht.

**C30/C60:** 30/60 Minuten in den Grenzwerten der EN 1047 bei allseitiger Beflammung gemäß der ETK nach DIN 4102-Teil 2. Die Temperatur- und Feuchtigkeitsprüfung erfolgte mit bestücktem Kabelschacht im werkseigenen Testlabor.

#### Einbruchschutz:

Der ServerSafe entspricht der Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995.)



### Beschreibung des ServerSafes:

- Sicherheitsstufe „B“ nach VDMA 24992, (Stand Mai 1995)
- 30/60 Minuten Funktionserhalt im Brandfall
- Klimagerät 4200, 6000, 9000 W, mit CE-Zeichen
- Klimagerät: Indoor, Outdoor mit/ohne Redundanz
- Saferack zur Aufnahme von 19" Komponenten (Patentiert)
- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (120 mm lang)
- Auf Wunsch mit Elektronikschloss gegen Aufpreis lieferbar
- Verriegelung über 4-seitiges Riegelwerk
- Korpus, allseitig 80 mm stark
- Luft/Wasser-Wärmetauscher mit Umluftgebläse
- Panelsafe – Brandmelde- und Löschanlage
- CMC-TC Monitoring System
- Auf Wunsch ist weiteres Zubehör wie Steckdosenleisten, Tastatur- und Geräteträgerböden, Auflageschienen lieferbar
- Sonderausführung ServerSafe light als F30 (DIN 4102) Ausführung (40% leichter als die Standardtypen)

Modell	Außenmaße <sup>1</sup> ca. H x B x T mm	Innenmaße ca. H x B x T mm	Maximale Länge des Serverbausteins ca. Tiefe in mm	Gewicht <sup>2</sup> ca. kg
Server Safe C30 19/20 HE <sup>3</sup> long	1215 x 765 x 1535	965 x 585 x 1295	800	874
Server Safe C30 36/37 HE long	1970 x 765 x 1535	1700 x 585 x 1295	800	1270
Server Safe C30 19/20 HE short	1215 x 765 x 1285	965 x 585 x 1045	650	773
Server Safe C30D 36/37 HE long	1970 x 765 x 1535	1700 x 541 x 1252	800	1378
Server Safe C60 18/19 HE long	1215 x 765 x 1535	924 x 541 x 1252	800	940
Server Safe C60 35/36 HE long	1970 x 765 x 1535	1679 x 541 x 1252	800	1378

<sup>1</sup> Außenmaße: ohne Griff und Beschlag. <sup>2</sup> Leergewicht ohne Wärmetauscher und mit ausfahrbarem 19" Saferack. <sup>3</sup> 1 HE = 44,45 mm.

[www.server-safes.de](http://www.server-safes.de)