



HighProtect
 Grad 5, 5 KB, 5 KB/EX
 Grad 6, 6 KB, 6 KB/EX



Zertifizierung:

nach Norm: EN 1143-1
 Klasse 5 bis 6, KB, KB/EX



Versicherungsschutz:

privat bis 500.000 € bzw. nach Absprache
 gewerblich bis 250.000 €

(Unverbindliche Richtwerte, sprechen
 Sie mit Ihrer Versicherung)

Modelle
 500, 900, 1200 und 1500
 sind getestet und zertifiziert
 auf 1 Stunde Papierschutz nach
 Norm NT Fire 017 - 60P.



Schliessung:

Standardausführung mit 2 umstellbaren Schlüsselschlössern
 des Typs S&G Sargent & Greenleaf/ FAS 6890

optional verfügbare Schlösser:
 mech. Zahlenkombinationsschloss
oder Elektronenschloss TWINLOCK



HighProtect

Grad 5, 5 KB, 5 KB/EX
 Grad 6, 6 KB, 6 KB/EX

Produktdaten



Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachboden Anzahl	Grad 5	Grad 6
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe		Gewicht ca. kg	Gewicht ca. kg
HighProtect 500	695	690	730	500	500	400	1	850	folgt
HighProtect 900	1095	690	730	900	500	400	2	1110	folgt
HighProtect 1200	1395	690	730	1200	500	400	2	1370	folgt
HighProtect 1500	1695	690	730	1500	500	400	3	1630	folgt
HighProtect 1800/2	2015	920	870	1820	730	540	3	2400	folgt
HighProtect 1800/3	2015	1240	870	1820	1050	540	3	2950	folgt

Außentiefe zzgl. 55mm Beschläge, Angaben können geringfügig abweichen

Die Modelle 500, 900, 1200 und 1500 sind getestet und zertifiziert auf 1 Stunde Papierschutz nach Norm NT Fire 017 - 60P.

Model	500	900	1200	1500	1800/2	1800/3
						

