CLAVIS®

*Der Schlüssel für Ihren Wertschutz*

ESSA MEMBER

VdS •ISO 9001 •Service-Unternehmen für Wertbehältnisse

# Datensicherungsschrank Klasse 1 mit Feuerschutz S 120 DIS

## Widerstandsgrad 1 / I nach EN 1143-1

## Feuerschutz Klasse S 120 DIS nach EN 1047-1

Mit **Clavis *LongLife+*** Paket:
speziell gelagerte Scharniere und
hochwertiger ALU-Hängegriff

Abbildung:
Modell mit 7 Teleskopschubladen
(optional gegen Mehrpreis)

CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu

## Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

**Einbruchschutz:** Widerstandsgrad 1 / I nach EN 1143-1, geprüft und zertifiziert durch IMP
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 30/50 RU (Resistance Units)

**Feuerschutz:** Brand- und Sturzprüfung Klasse S 120 DIS nach EN 1047-1
120 Minuten zertifizierter Feuerschutz für Datenträger durch besondere Betonfüllstoffe und spezielle Dichtungen, geprüfter Feuerwiderstandstest und Feuerstoßtest bis 1090°C sowie Sturztest aus 9,15 Meter Fallhöhe

**Versicherungssumme privat**: bis 65.000 Euro
**Versicherungssumme gewerblich**: bis 20.000 Euro

Bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme.

## Merkmale

| | |
|---|---|
| **Türanschlag** | einflügelig nach DIN rechts (optional links) bei eintürigen Ausführungen |
| **Türöffnungswinkel** | ca. 180° durch neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend (Clavis ***LongLife+*** Paket) |
| **Korpus** | mehrwandig |
| **Tür** | mehrwandig, 173 mm stark mit allseitiger Bolzenverriegelung |
| **Griff** | hochwertiger Clavis Hängegriff (Clavis ***LongLife+*** Paket), 60 mm vorstehend |
| **Verschluss** | Doppelbart-Schlüsselschloss der Schlossklasse 1 / A nach EN 1300 inkl. 2 Schlüsseln (serienmäßig) |
| **Verschlussoptionen** | Elektronikschloss M-Locks oder elektron. Kombinationsschloss mit Revision dormakaba Combi B 90 |
| **Bodenverankerung** | 2 Bohrungen im Boden Ø 16 mm (exklusive Verankerungsmaterial) |
| **Lackierung** | RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage) |

## Modelle und Größen

| **Modell** | **Außenmaße** (mm) | | | **Innenmaße** (mm) | | | **Fachboden** | **Volumen** | **Gewicht** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Anzahl | Liter | ca. kg |
| 101 | 1143 | 714 | 662 | 887 | 493 | 388 | 2 | 170 | 433 |
| 102 | 1143 | 800 | 730 | 887 | 579 | 456 | 2 | 234 | 501 |
| 103 | 1300 | 800 | 730 | 1044 | 579 | 456 | 3 | 276 | 560 |
| 104 | 1456 | 886 | 798 | 1200 | 665 | 524 | 4 | 418 | 707 |

## Verschlussoptionen

**Elektronikschloss M-Locks**
VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300
bestehend aus:
- Schloss EM3550
- Eingabeeinheit DE2010 (siehe Bild)
- Batteriefach ST6070

**dormakaba Combi B 90**
VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300
Eingabeeinheit Aluminium und Schloss
Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.
1 Mastercode / 90 Benutzercodes / 1 Kuriercode
Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe