



CLAVIS®
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



Dokumentenschrank VdS Klasse 2 mit Feuerschutz S 120 P

Widerstandsgrad 2 / II nach EN 1143-1

Feuerschutz Klasse S 120 P nach EN 1047-1

Geprüft und zertifiziert durch VdS



Mit **Clavis LongLife+** Paket:
speziell gelagerte Scharniere und
hochwertiger ALU-Hängegriff



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

Einbruchschutz: Widerstandsgrad 2 / II nach EN 1143-1, geprüft und zertifiziert durch VdS
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 50/80 RU (Resistance Units)

Feuerschutz: Klasse S 120 P nach EN 1047-1
120 Minuten zertifizierter Feuerschutz für Dokumente (Feuerwiderstandstest bis 1090°C und Sturztest)

Versicherungssumme privat: bis 100.000 Euro

Versicherungssumme gewerblich: bis 50.000 Euro

Bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme.

Merkmale


Türanschlag	einflügelig nach DIN rechts (optional links) bei eintürigen Ausführungen
Türöffnungswinkel	ca. 180° durch neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend (Clavis LongLife+ Paket)
Korpus	mehrwandig, mit umlaufendem Feuerfalz, spezielle Füllungen und Dichtungen schützen vor Brand, Löschwasser und Rauchgasen
Tür	mehrwandig, 138,5 mm stark mit allseitiger Bolzenverriegelung
Griff	hochwertiger Clavis Hängegriff (Clavis LongLife+ Paket), 60 mm vorstehend
Verschluss	Doppelbart-Schlüsselschloss der Schlossklasse 1 / A nach EN 1300 inkl. 2 Schlüsseln (serienmäßig)
Verschlussoptionen	Elektronischschloss M-Locks oder elektron. Kombinationschloss mit Revision dormakaba Combi B 90
Bodenverankerung	2 Bohrungen im Boden Ø 16 mm (exklusive Verankerungsmaterial)
Lackierung	RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)

Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachboden Anzahl	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
101	550	632	573	317	448	350	1	50	240
102	600	632	573	367	448	350	1	58	264
103	1068	619	565	769	435	352	2	118	389
104	1418	821	573	1110	637	350	2	247	623
105	1618	821	573	1310	637	350	3	292	700
106	1811	821	573	1503	637	350	3	335	774
107*	1821	1377	573	1507	1193	341	3	613	1139
108**	1821	1775	573	1507	1591	341	6	818	1452
109**	2042	1775	573	1728	1591	341	8	937	1605

* 2-flügeliges Modell, ** 2-flügelige Modelle mit Mitteltrennwand

Optionale Tresorschlösser



Elektronischschloss M-Locks
VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300
bestehend aus Schloss EM3550, Eingabeeinheit DE2010 (siehe Bild) und Batteriefach ST6070



dormakaba Combi B 90
VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300
Eingabeeinheit Aluminium und Schloss
Elektronisches Kombinationschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz