



CLAVIS[®]
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



•ISO 9001
•Service-Unternehmen
für Wertbehältnisse

Dokumentenschrank VdS Klasse 2 mit Feuerschutz S 60 P

Widerstandsgrad 2 / II nach EN 1143-1

Feuerschutz Klasse S 60 P nach EN 1047-1

Geprüft und zertifiziert durch VdS



Mit **Clavis LongLife+** Paket:
speziell gelagerte Scharniere und
hochwertiger ALU-Hängegriff



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

Einbruchschutz: Widerstandsgrad 2 / II nach EN 1143-1, geprüft und zertifiziert durch VdS
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 50/80 RU (Resistance Units)

Feuerschutz: Klasse S 60 P nach EN 1047-1
60 Minuten zertifizierter Feuerschutz für Dokumente (Feuerwiderstandstest bis 1090°C und Sturzttest)

Versicherungssumme privat: bis 100.000 Euro

Versicherungssumme gewerblich: bis 50.000 Euro

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung / unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung / bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme)

Merkmale

Türanschlag	einflügelig nach DIN rechts (optional links) bei eintürigen Ausführungen
Türöffnungswinkel	ca. 180° durch neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend (Clavis <i>LongLife+</i> Paket)
Korpus	mehrwandig, mit umlaufendem Feuerfalz, spezielle Füllungen und Dichtungen schützen vor Brand, Löschwasser und Rauchgasen
Tür	mehrwandig, 114 mm stark mit allseitiger Bolzenverriegelung
Griff	hochwertiger Clavis Hängegriff (Clavis <i>LongLife+</i> Paket), 60 mm vorstehend
Verschluss	Doppelbart-Schlüsselschloss der Schlossklasse 1 / A nach EN 1300 inkl. 2 Schlüsseln (serienmäßig)
Verschlussoptionen	Elektronischschloss M-Locks oder elektron. Kombinationsschloss mit Revision dormakaba Combi B 90
Bodenverankerung	2 Bohrungen im Boden Ø 16 mm (exklusive Verankerungsmaterial)
Lackierung	RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)

Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachboden Anzahl	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
101	635	595	497	496	457	296	2	73	230
102	822	595	497	683	457	296	2	100	280
103	1158	710	497	1019	572	296	3	187	420
104	1343	710	497	1204	572	296	3	221	451
105	1528	710	497	1389	572	296	3	255	520
106	1589	892	571	1450	756	393	3	431	655
107	1589	892	497	1450	756	319	3	350	609
108	1739	892	571	1600	756	393	4	475	707
109	1739	892	497	1600	756	319	4	386	658
110	1905	892	571	1766	756	393	4	525	765
111	1905	892	497	1766	756	319	4	426	713
112*	1905	999	497	1766	863	319	4	486	865
113*	1905	999	580	1766	863	402	4	613	935
114*	1905	999	717	1766	863	539	4	821	1049
115*	1905	1252	497	1766	1116	319	4	629	989
116*	1905	1252	580	1766	1116	402	4	792	1063
117*	1905	1252	717	1766	1116	539	4	1062	1187
118*	1905	1288	497	1766	1152	319	4	649	1006
119*	1905	1288	580	1766	1152	402	4	818	1082
120*	1905	1288	717	1766	1152	539	4	1097	1207

* 2-flügelige Modelle



Verschlussoptionen



Elektronikschloss M-Locks

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Schloss EM3550, Eingabeeinheit DE2010 (siehe Bild), Batteriefach ST6070

Profilauszug:

- Öffnungscodes: bis zu 10 (6 oder 7-stellig)
- Managercodes: 1
- Benutzercodes: bis zu 9
- Öffnungsverzögerung: 01-99 Min / 1-19 Min
- Dallas Key und Code
- Stiller Alarm



dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchst-mögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Profilauszug:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion