



**CLAVIS**®  
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



• ISO 9001  
• Service-Unternehmen  
für Wertbehältnisse

## Möbeltresor PRO 100 Klasse 1 / I

Widerstandsgrad 1 / I nach EN 1143-1

Gepüft und zertifiziert durch VdS



CLAVIS Deutschland GmbH  
Grüner Weg 38  
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0  
E-Mail: [info@tresore.eu](mailto:info@tresore.eu)  
Internet: [www.tresore.eu](http://www.tresore.eu)



## Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

**Einbruchschutz:** Widerstandsgrad 1 / I nach EN 1143-1, geprüft und zertifiziert durch VdS  
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 30/50 RU (Resistance Units)

**Versicherungssumme privat:** bis 65.000 Euro

**Versicherungssumme gewerblich:** bis 20.000 Euro

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme.

## Merkmale

<b>Türanschlag</b>	einflügelig nach DIN rechts (optional links)
<b>Türöffnungswinkel</b>	90°
<b>Tür</b>	mehrwandig, ca. 90 mm stark, mit 12 mm massivem Türblatt
<b>Korpus</b>	mehrwandig, vierseitige Verriegelung
<b>Griff</b>	Klappgriff Kunststoff schwarz, versenkt flächenbündig
<b>Verschluss</b>	Doppelbart-Sicherheitsschloss der Schlossklasse 1 inklusive 2 Schlüsseln (serienmäßig)
<b>Verschlussoptionen</b>	Elektronischschloss Primor 2600 Level 5 mit Eingabeeinheit RO oder LC von Wittkopp, elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit Revision Combi B 90 von dormakaba
<b>Bodenverankerung</b>	2 Bohrungen 16 mm im Boden (Schrank muss verankert werden)
<b>Lackierung</b>	RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)

## Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Türdurchgangsmaße H x B (mm)	Fachboden Anzahl	Ordner Anzahl	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe					
100	336	396	250	245	312	131	230 x 252	1	-	10	62
101	336	496	300	245	412	181	230 x 352	1	-	18	82
102	336	496	410	245	412	291	230 x 352	1	3 quer	29	95
103	436	496	410	345	412	291	330 x 352	1	5	41	120
104	536	496	410	445	412	291	430 x 352	1	5	53	130
105	636	496	410	545	412	291	530 x 352	2	5	65	148
106	736	496	410	645	412	291	630 x 352	2	5	77	168
107	836	496	410	745	412	291	730 x 352	2	10	89	184
108	1036	496	410	945	412	291	930 x 352	2	10	113	215
109	1036	496	500	945	412	381	930 x 352	2	10	148	242
110	1236	496	410	1145	412	291	1130 x 352	2	15	137	248
111	1236	496	500	1145	412	381	1130 x 352	2	15	180	274
112	736	736	560	645	652	441	630 x 592	2	8	185	250
113	836	736	560	745	652	441	730 x 592	2	16	214	265
114	1036	736	560	945	652	441	930 x 592	2	16	272	325
115	1236	736	560	1145	652	441	1130 x 592	2	24	329	377
116	1536	736	560	1445	652	441	1430 x 592	3	32	415	480
117	1836	736	560	1745	652	441	1730 x 592	4	40	502	545
118*	1836	1200	560	1745	1120	441	1730 x 1025	4	70	862	695

\* 2-flügeliges Modell



### Verschlussoptionen



Wittkopp PRIMOR 2600 Level 5 mit Eingabeeinheit RO oder LC

**VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300**

Ver- und Entriegeln des Schlosses durch manuelles Drehen der Eingabeeinheit

- Blockriegel (Deadbolt)
- integrierter Bohrschutz
- Benutzercodes: 1
- Mastercodes: 1
- Falschcodesperre, Batterieüberwachung
- Öffnungsverzögerung: 1 -99 min / Öffnungsfreigabezeit: 1 - 19 min



dormakaba Combi B 90

**VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B**

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

- 1 Mastercode / 90 Benutzercodes / 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion