



CLAVIS®
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



• ISO 9001
• Service-Unternehmen
für Wertbehältnisse

Schlüsseltresor Klasse 1 / I

Widerstandsgrad 1 / I nach EN 1143-1



Geprüft und zertifiziert durch VdS

Feuerschutz Klasse LFS 30 P nach EN 15659



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufe und Versicherungssummen

Einbruchschutz: Widerstandsgrad 1 / I nach EN 1143-1, VdS geprüft und zertifiziert

Typengeprüfter, definierter Einbruchschutz mit 30/50 RU gegen Angriffe mit mechanisch und/oder thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen.

Versicherungssumme privat: bis 65.000 Euro

Versicherungssumme gewerblich: bis 20.000 Euro

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung - bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage EMA verdoppelt sich in der Regel der Versicherungsschutz)

Feuerschutz: Klasse LFS 30 P nach EN 15659, IMP geprüft und zertifiziert

(30 Minuten Feuerschutz für Papier bis ca. 840°C durch Spezialfüllungen in den Wandungen und spezielle Dichtungen)

Merkmale

Tür	mehrwandig, 104 mm stark
Türöffnungswinkel	ca. 180° durch außenliegende Scharniere
Türanschlag	DIN rechts bei eintürigen Modellen (DIN links auf Wunsch ohne Mehrpreis)
Korpus	mehrwandig, 62 mm stark, mit umlaufenden Feuerfalz
Verriegelung	dreiseitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil
Griff	Metall-Hängegriff, 60 mm vorstehend
Verschluss	serienmäßig: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS Klasse 1 / A nach EN 1300 mit 2 Schlüsseln (Länge 120 mm)
Bohrungen	1 Stück im Boden, 1 Stück in der Rückwand (Ø 16 mm), Modelle 16215, 16216 und 16217 je 2 Bohrungen in Boden und Rückwand
Lackierung	RAL 7035 lichtgrau, optional: Sonderlackierung nach RAL

Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Auszugstafeln / Fachböden Anzahl (Breite)	Hakenleisten Anzahl	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
16200	1006	836	700	867	712	528	7 / 0	7 x 16 = 112	355
16201	1006	836	700	867	712	528	5 / 3 (303)	5 x 16 = 80	343
16202	1006	836	700	867	712	528	2 / 3 (510)	2 x 16 = 32	321
16203	1256	836	700	1117	712	528	7 / 0	7 x 22 = 154	425
16204	1256	836	700	1117	712	528	5 / 3 (303)	5 x 22 = 110	406
16205	1256	836	700	1117	712	528	2 / 3 (510)	2 x 22 = 44	376
16206	1506	836	700	1367	712	528	7 / 0	7 x 26 = 182	493
16207	1506	836	700	1367	712	528	5 / 4 (303)	5 x 26 = 130	473
16208	1506	836	700	1367	712	528	2 / 4 (510)	2 x 26 = 52	439
16209	1806	836	700	1667	712	528	7 / 0	7 x 32 = 224	572
16210	1806	836	700	1667	712	528	5 / 4 (303)	5 x 32 = 160	551
16211	1806	836	700	1667	712	528	2 / 4 (510)	2 x 32 = 64	506
16212	1806	1200	700	1615	1076	506	11 / 0	11 x 32 = 352	812
16213	1806	1200	700	1615	1076	506	7 / 4 (527)	7 x 32 = 224	756
16214	1806	1200	700	1615	1076	506	5 / 4 (667)	5 x 32 = 160	728
16215 Sonder	606	636	400	467	512	215	Diese Modelle haben keine Ordertiefe!	4 x 15er Rückwand 4 x 10er Innentür	110
16216 Sonder	906	636	400	767	512	215		9 x 15er Rückwand 9 x 10er Innentür	150
16217 Sonder	1206	636	400	1067	512	215		12 x 15er Rückwand 12 x 10er Innentür	210



Schlüsselverwahrung

Die Hakenleisten sind auf voll ausziehbaren Zwischenwänden, welche auf Präzisionsteleskopauszügen laufen, aufgebracht. Die Hakenleisten sind innerhalb des Rastersystems (14 mm) höhenverstellbar, farbig abgesetzt und nicht nummeriert. Optional (gegen Mehrpreis) sind auch Sonderhakenleisten mit breitem Abstand und extra langen Haken lieferbar (Sondermaße und Hakenvarianten bitte anfragen).

15er Standard Hakenleiste



Hakenauflagelänge = 19 mm

Abstand Mitte Haken
bis Mitte Haken = 30 mm

- Gesamtlänge 450 mm
- Länge zwischen den beiden Trägerleisten 430 mm
- Abstand von Mitte Haken bis Mitte Haken 30 mm
- Hakenauflagelänge 19 mm

Teleskopauszüge mit Hakenleisten

Die Hakenleisten sind im Raster von 14 mm höhenverstellbar.

