



CLAVIS®
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



Schlüsseltresor Klasse 2 / II

Widerstandsgrad 2 / II nach EN 1143-1



Geprüft und zertifiziert durch VdS

Feuerschutz Klasse LFS 30 P nach EN 15659



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufe und Versicherungssummen

Einbruchschutz: Widerstandsgrad 2 / II nach EN 1143-1, VdS geprüft und zertifiziert

Typengeprüfter, definierter Einbruchschutz mit 50/80 RU gegen Angriffe mit mechanisch und/oder thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen.

Versicherungssumme privat: bis 100.000 Euro

Versicherungssumme gewerblich: bis 50.000 Euro

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung - bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage EMA verdoppelt sich in der Regel der Versicherungsschutz)

Feuerschutz: Klasse LFS 30 P nach EN 15659, IMP geprüft und zertifiziert

(30 Minuten Feuerschutz für Papier bis ca. 840°C durch Spezialfüllungen in den Wandungen und spezielle Dichtungen)

Merkmale

Tür(en)	mehrwandig, 109 mm stark
Türöffnungswinkel	ca. 180° durch außenliegende Scharniere
Türanschlag	DIN rechts bei eintürigen Modellen (DIN links auf Wunsch ohne Mehrpreis)
Korpus	mehrwandig, 52 mm stark, mit umlaufenden Feuerfalz
Verriegelung	dreiseitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil
Griff	Metall-Hängegriff, 60 mm vorstehend
Verschluss	serienmäßig: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS Klasse 1 / A nach EN 1300 mit 2 Schlüsseln (Länge 145 mm)
Bohrungen	1 Stück im Boden, 1 Stück in der Rückwand (Ø 16 mm), Modelle 16315, 16316 und 16317 je 2 Bohrungen in Boden und Rückwand
Lackierung	RAL 7035 lichtgrau, optional: Sonderlackierung nach RAL

Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Auszugstafeln / Fachböden Anzahl (Breite)	Hakenleisten Anzahl	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
16300	1006	836	700	887	732	532	7 / 0	7 x 16 = 112	790
16301	1006	836	700	887	732	532	5 / 3 (323)	5 x 16 = 80	770
16302	1006	836	700	887	732	532	2 / 3 (533)	2 x 16 = 32	750
16303	1256	836	700	1137	732	532	7 / 0	7 x 22 = 154	920
16304	1256	836	700	1137	732	532	5 / 3 (323)	5 x 22 = 110	900
16305	1256	836	700	1137	732	532	2 / 3 (533)	2 x 22 = 44	850
16306	1506	836	700	1387	732	532	7 / 0	7 x 26 = 182	1030
16307	1506	836	700	1387	732	532	5 / 4 (323)	5 x 26 = 130	1000
16308	1506	836	700	1387	732	532	2 / 4 (533)	2 x 26 = 52	960
16309	1806	836	700	1687	732	532	7 / 0	7 x 32 = 224	1110
16310	1806	836	700	1687	732	532	5 / 4 (323)	5 x 32 = 160	1070
16311	1806	836	700	1687	732	532	2 / 4 (533)	2 x 32 = 64	1020
16312	1806	1200	700	1668	1096	510	11 / 0	11 x 32 = 352	1621
16313	1806	1200	700	1668	1096	510	7 / 4 (547)	7 x 32 = 224	1571
16314	1806	1200	700	1668	1096	510	5 / 4 (687)	5 x 32 = 160	1543
16315 Sonder	606	636	400	487	532	219	Diese Modelle haben keine Ordertiefe!	4 x 15er Rückwand 4 x 10er Innentür	330
16316 Sonder	906	636	400	787	532	219		9 x 15er Rückwand 9 x 10er Innentür	420
16317 Sonder	1206	636	400	1087	532	219		12 x 15er Rückwand 12 x 10er Innentür	470



Schlüsselverwahrung

Die Hakenleisten sind auf voll ausziehbaren Zwischenwänden, welche auf Präzisionsteleskopauszügen laufen, aufgebracht. Die Hakenleisten sind innerhalb des Rastersystems (14 mm) höhenverstellbar, farbig abgesetzt und nicht nummeriert. Optional (gegen Mehrpreis) sind auch Sonderhakenleisten mit breitem Abstand und extra langen Haken lieferbar (Sondermaße und Hakenvarianten bitte anfragen).

15er Standard Hakenleiste



Hakenauflagelänge = 19 mm

Abstand Mitte Haken
bis Mitte Haken = 30 mm

- Gesamtlänge 450 mm
- Länge zwischen den beiden Trägerleisten 430 mm
- Abstand von Mitte Haken bis Mitte Haken 30 mm
- Hakenauflagelänge 19 mm

Teleskopauszüge mit Hakenleisten

Die Hakenleisten sind im Raster von 14 mm höhenverstellbar.

