



CLAVIS®
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



•ISO 9001
•Service-Unternehmen
für Wertbehältnisse

Schlüsseltresor Klasse 2 / II

Widerstandsgrad 2 / II nach EN 1143-1



Geprüft und zertifiziert durch VdS

Feuerschutz Klasse LFS 30 P nach EN 15659



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufe und Versicherungssummen

Einbruchschutz: Widerstandsgrad 2 / II nach EN 1143-1, VdS geprüft und zertifiziert

Typengeprüfter, definierter Einbruchschutz mit 50/80 RU gegen Angriffe mit mechanisch und/oder thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen.

Versicherungssumme privat: bis 100.000 Euro

Versicherungssumme gewerblich: bis 50.000 Euro

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung - bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage EMA verdoppelt sich in der Regel der Versicherungsschutz)

Feuerschutz: Klasse LFS 30 P nach EN 15659, IMP geprüft und zertifiziert


(30 Minuten Feuerschutz für Papier bis ca. 840°C durch Spezialfüllungen in den Wandungen und spezielle Dichtungen)

Merkmale

| | |
|--------------------------|--|
| Tür(en) | mehrwandig, 109 mm stark |
| Türöffnungswinkel | ca. 180° durch außenliegende Scharniere |
| Türanschlag | DIN rechts bei eintürigen Modellen (DIN links auf Wunsch ohne Mehrpreis) |
| Korpus | mehrwandig, 52 mm stark, mit umlaufenden Feuerfalz |
| Verriegelung | dreiseitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil |
| Griff | Metall-Hängegriff, 60 mm vorstehend |
| Verschluss | serienmäßig: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS Klasse 1 / A nach EN 1300 mit 2 Schlüsseln (Länge 145 mm) |
| Bohrungen | 1 Stück im Boden, 1 Stück in der Rückwand (Ø 16 mm), Modelle 16315, 16316 und 16317 je 2 Bohrungen in Boden und Rückwand |
| Lackierung | RAL 7035 lichtgrau, optional: Sonderlackierung nach RAL |

Modelle und Größen

| Modell | Außenmaße (mm) | | | Innenmaße (mm) | | | Auszugstafeln / Fachböden Anzahl (Breite) | Hakenleisten Anzahl | Gewicht ca. kg |
|-----------------|----------------|--------|-------|----------------|--------|-------|---|--|-------------------|
| | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | | | |
| 16300 | 1006 | 836 | 700 | 887 | 732 | 532 | 7 / 0 | 7 x 16 = 112 | 790 |
| 16301 | 1006 | 836 | 700 | 887 | 732 | 532 | 5 / 3 (323) | 5 x 16 = 80 | 770 |
| 16302 | 1006 | 836 | 700 | 887 | 732 | 532 | 2 / 3 (533) | 2 x 16 = 32 | 750 |
| 16303 | 1256 | 836 | 700 | 1137 | 732 | 532 | 7 / 0 | 7 x 22 = 154 | 920 |
| 16304 | 1256 | 836 | 700 | 1137 | 732 | 532 | 5 / 3 (323) | 5 x 22 = 110 | 900 |
| 16305 | 1256 | 836 | 700 | 1137 | 732 | 532 | 2 / 3 (533) | 2 x 22 = 44 | 850 |
| 16306 | 1506 | 836 | 700 | 1387 | 732 | 532 | 7 / 0 | 7 x 26 = 182 | 1030 |
| 16307 | 1506 | 836 | 700 | 1387 | 732 | 532 | 5 / 4 (323) | 5 x 26 = 130 | 1000 |
| 16308 | 1506 | 836 | 700 | 1387 | 732 | 532 | 2 / 4 (533) | 2 x 26 = 52 | 960 |
| 16309 | 1806 | 836 | 700 | 1687 | 732 | 532 | 7 / 0 | 7 x 32 = 224 | 1110 |
| 16310 | 1806 | 836 | 700 | 1687 | 732 | 532 | 5 / 4 (323) | 5 x 32 = 160 | 1070 |
| 16311 | 1806 | 836 | 700 | 1687 | 732 | 532 | 2 / 4 (533) | 2 x 32 = 64 | 1020 |
| 16312 | 1806 | 1200 | 700 | 1668 | 1096 | 510 | 11 / 0 | 11 x 32 = 352 | 1621 |
| 16313 | 1806 | 1200 | 700 | 1668 | 1096 | 510 | 7 / 4 (547) | 7 x 32 = 224 | 1571 |
| 16314 | 1806 | 1200 | 700 | 1668 | 1096 | 510 | 5 / 4 (687) | 5 x 32 = 160 | 1543 |
| 16315 Sonder | 606 | 636 | 400 | 487 | 532 | 219 | Diese Modelle haben keine Ordertiefe! | 4 x 15er Rückwand 4 x 10er Innentür | 330 |
| 16316 Sonder | 906 | 636 | 400 | 787 | 532 | 219 | | 9 x 15er Rückwand 9 x 10er Innentür | 420 |
| 16317 Sonder | 1206 | 636 | 400 | 1087 | 532 | 219 | | 12 x 15er Rückwand 12 x 10er Innentür | 470 |



Schlüsselverwahrung

Die Hakenleisten sind auf voll ausziehbaren Zwischenwänden, welche auf Präzisionsteleskopauszügen laufen, aufgebracht. Die Hakenleisten sind innerhalb des Rastersystems (14 mm) höhenverstellbar, farbig abgesetzt und nicht nummeriert. Optional (gegen Mehrpreis) sind auch Sonderhakenleisten mit breitem Abstand und extra langen Haken lieferbar (Sondermaße und Hakenvarianten bitte anfragen).

15er Standard Hakenleiste



Hakenauflagelänge = 19 mm

Abstand Mitte Haken
bis Mitte Haken = 30 mm

- Gesamtlänge 450 mm
- Länge zwischen den beiden Trägerleisten 430 mm
- Abstand von Mitte Haken bis Mitte Haken 30 mm
- Hakenauflagelänge 19 mm

Teleskopauszüge mit Hakenleisten

Die Hakenleisten sind im Raster von 14 mm höhenverstellbar.

