



CLAVIS®
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



• ISO 9001
• Service-Unternehmen
für Wertbehältnisse

Schlüsseltresor Klasse 3 / III

Widerstandsgrad 3 / III nach EN 1143-1



Geprüft und zertifiziert durch VdS

Feuerschutz Klasse LFS 30 P nach EN 15659



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufe und Versicherungssummen

Einbruchschutz: Widerstandsgrad 3 / III nach EN 1143-1, VdS geprüft und zertifiziert

Typengeprüfter, definierter Einbruchschutz mit 80/120 RU gegen Angriffe mit mechanisch und/oder thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen.

Versicherungssumme privat: bis 200.000 Euro

Versicherungssumme gewerblich: bis 100.000 Euro

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung - bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage EMA verdoppelt sich in der Regel der Versicherungsschutz)

Feuerschutz: Klasse LFS 30 P nach EN 15659, IMP geprüft und zertifiziert

(30 Minuten Feuerschutz für Papier bis ca. 840°C durch Spezialfüllungen in den Wandungen und spezielle Dichtungen)

Merkmale

Tür(en)	mehrwandig 130 mm stark, mit einer Türaufkantung 70 mm stark
Türöffnungswinkel	ca. 180° durch außenliegende Scharniere
Türanschlag	DIN rechts bei eintürigen Modellen (DIN links auf Wunsch ohne Mehrpreis)
Korpus	mehrwandig, 60 mm stark, mit umlaufenden Feuerfalz
Verriegelung	dreiseitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil
Griff	Metall-Hängegriff, 60 mm vorstehend
Verschluss	serienmäßig: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS Klasse 2 / B nach EN 1300 mit 2 Schlüsseln (Länge 164 mm)
Bohrungen	1 Stück im Boden, 1 Stück in der Rückwand (Ø 16 mm), Modelle 16415, 16416 und 16417 je 2 Bohrungen in Boden und Rückwand
Lackierung	RAL 7035 lichtgrau, optional: Sonderlackierung nach RAL

Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Auszugstafeln / Fachböden Anzahl (Breite)	Hakenleisten Anzahl	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
16400	1006	836	700	856	716	494	7 / 0	7 x 16 = 112	920
16401	1006	836	700	856	716	494	5 / 3 (517)	5 x 16 = 80	900
16402	1006	836	700	856	716	494	2 / 3 (307)	2 x 16 = 32	880
16403	1256	836	700	1106	716	494	7 / 0	7 x 22 = 154	1190
16404	1256	836	700	1106	716	494	5 / 3 (517)	5 x 22 = 110	1170
16405	1256	836	700	1106	716	494	2 / 3 (307)	2 x 22 = 44	1120
16406	1506	836	700	1356	716	494	7 / 0	7 x 26 = 182	1320
16407	1506	836	700	1356	716	494	5 / 4 (517)	5 x 26 = 130	1290
16408	1506	836	700	1356	716	494	2 / 4 (307)	2 x 26 = 52	1250
16409	1806	836	700	1656	716	494	7 / 0	7 x 32 = 224	1490
16410	1806	836	700	1656	716	494	5 / 4 (517)	5 x 32 = 160	1450
16411	1806	836	700	1656	716	494	2 / 4 (307)	2 x 32 = 64	1400
16412	1806	1200	700	1652	1080	472	11 / 0	11 x 32 = 352	1990
16413	1806	1200	700	1652	1080	472	7 / 4 (531)	7 x 32 = 224	1900
16414	1806	1200	700	1652	1080	472	5 / 4 (671)	5 x 32 = 160	1860
16415 Sonder	606	636	400	456	516	181	Diese Modelle haben keine Ordertiefe!	4 x 15er Rückwand 4 x 10er Innentür	340
16416 Sonder	906	636	400	756	516	181		9 x 15er Rückwand 9 x 10er Innentür	480
16417 Sonder	1206	636	400	1056	516	181		12 x 15er Rückwand 12 x 10er Innentür	640



Schlüsselverwahrung

Die Hakenleisten sind auf voll ausziehbaren Zwischenwänden, welche auf Präzisionsteleskopauszügen laufen, aufgebracht. Die Hakenleisten sind innerhalb des Rastersystems (14 mm) höhenverstellbar, farbig abgesetzt und nicht nummeriert. Optional (gegen Mehrpreis) sind auch Sonderhakenleisten mit breitem Abstand und extra langen Haken lieferbar (Sondermaße und Hakenvarianten bitte anfragen).

15er Standard Hakenleiste



Hakenauflagelänge = 19 mm

Abstand Mitte Haken
bis Mitte Haken = 30 mm

- Gesamtlänge 450 mm
- Länge zwischen den beiden Trägerleisten 430 mm
- Abstand von Mitte Haken bis Mitte Haken 30 mm
- Hakenauflagelänge 19 mm

Teleskopauszüge mit Hakenleisten

Die Hakenleisten sind im Raster von 14 mm höhenverstellbar.

