



**CLAVIS**<sup>®</sup>  
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



• ISO 9001  
• Service-Unternehmen  
für Wertbehältnisse

## Wertschutzschrank UniProtect ECO 400 Klasse 4 / IV

Widerstandsgrad 4 / IV nach EN 1143-1

Geprüft und zertifiziert durch IMP - mit integriertem Feuerschutz LFS 30 P nach EN 15659  
und **Clavis LongLife+** Paket



Abbildung:  
mit optionalem Tresorschloss GATOR 6000



CLAVIS Deutschland GmbH  
Grüner Weg 38  
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0  
E-Mail: [info@tresore.eu](mailto:info@tresore.eu)  
Internet: [www.tresore.eu](http://www.tresore.eu)



## Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

**Einbruchschutz:** Widerstandsgrad 4 / IV nach EN 1143-1, geprüft und zertifiziert durch IMP  
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 120/180 RU (Resistance Units)

**Feuerschutz:** LFS 30 P (30 Minuten für Papier) nach EN 15659, geprüft und zertifiziert durch IMP

**Versicherungssumme privat:** bis 400.000 Euro

**Versicherungssumme gewerblich:** bis 150.000 Euro

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme.

## Merkmale

- Türanschlag** einflügelig nach DIN rechts (optional links)
- Türöffnungswinkel** ca. 180° durch neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend (Clavis **LongLife+** Paket)
- Korpus** mehrwandig, mit hochfester Spezialbetonfüllung
- Tür** mehrwandig, mit hochfester Spezialbetonfüllung, 130 mm stark, mit 3-seitiger Verriegelung mittels Riegelbolzen und durchgehendem Hintergreifprofil an der Scharnierseite
- Griff** hochwertiger Clavis Hängegriff (Clavis **LongLife+** Paket)
- Verschluss** serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der VdS Klasse 2 (inklusive 1 starrer und 1 Gelenkschlüssel, Länge 164 mm) und zusätzliches mechanisches Zahlenkombinationsschloss der VdS Klasse 2
- Verschlussoption** Wittkopp elektronisches Hochsicherheitsschloss Gator 6000, 2-Schloss-System
- Bodenverankerung** serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet
- EMA** vorgerichtet zur Aufschaltung an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Lackierung** RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)

## Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Türdurchgangsmaße H x B (mm)	Fachboden Anzahl	Ordner Anzahl	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
400	706	636	510	556	504	304	556 x 486	1	6	426
401	806	636	510	656	504	304	656 x 486	2	6	471
402	906	636	510	756	504	304	756 x 486	2	12	518
403	1006	636	510	856	504	304	856 x 486	2	12	565
404	1206	636	510	1056	504	304	1056 x 486	3	18	666
405	1506	806	550	1356	674	344	1356 x 656	3	24	985
406	1806	806	550	1656	674	344	1656 x 656	4	32	1157
407	800	700	550	650	568	344	650 x 550	2	7	526
408	1250	700	550	1100	568	344	1100 x 550	3	21	759
409	1500	700	550	1350	568	344	1350 x 550	3	21	892
410	1950	700	550	1800	568	344	1800 x 550	4	35	1074
411*	1950	950	550	1796	818	322	1762 x 800	4	50	1423
412*	1950	1260	550	1796	1128	322	1762 x 1110	4	75	1613
413*	1806	1486	550	1652	1354	322	1618x 1336	4	72	1871
414	1006	836	700	856	704	494	856 x 686	2	18	808
415	1256	836	700	1106	704	494	1106 x 686	3	27	963
416	1506	836	700	1356	704	494	1356 x 686	3	27	1120
417	1806	836	700	1656	704	494	1656 x 686	4	36	1307
418*	1806	1200	700	1652	1068	472	1618 x 1050	4	56	1720

\* 2-flügelige Modelle



### CLAVIS *LongLife+* Paket



Das **LongLife+** Paket ist eine Inklusiv-Leistung von Clavis bestehend aus

- speziell gelagerten Lappenbändern (Scharnieren) und
- einem hochwertigen ALU-Hängegriff (gelagert)

### Verschlussoption (2-Schloss-System)



Wittkopp GATOR 6000

**VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B**

- 2-Schloss Elektronikschloss-System: 2 Schlösser bedienbar mit einer Eingabeeinheit
- Redundantes Schloss-System, bei dem alle sicherheitsrelevanten Teile doppelt vorhanden sind. So wird auch bei Ausfall einer Komponente die Funktionsfähigkeit des Schlosses nicht beeinträchtigt.
- Extrem hohe Riegelkraft des Motorschlosses (50 N)
- Redundante Verkabelung möglich

 **WITTKOPP**