



CLAVIS[®]
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



• ISO 9001
• Service-Unternehmen
für Wertbehältnisse

Wertschutzschrank UniProtect PRO 100 Klasse 1 / I

Widerstandsgrad 1 / I nach EN 1143-1

Geprüft und zertifiziert durch VdS - mit integriertem Feuerschutz LFS 30 P nach EN 15659
und **Clavis LongLife+** Paket

VdS



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

Einbruchschutz: Widerstandsgrad 1 / I nach EN 1143-1, geprüft und zertifiziert durch VdS
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 30/50 RU (Resistance Units)

Feuerschutz: LFS 30 P (leichter Feuerschutz, 30 Minuten für Papier) nach EN 15659

Versicherungssumme privat: bis 65.000 Euro

Versicherungssumme gewerblich: bis 20.000 Euro

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigelegter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme.


Merkmale

Türanschlag	einflügelig nach DIN rechts (optional links)
Türöffnungswinkel	ca. 180° durch neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend (Clavis <i>LongLife+</i> Paket)
Korpus	mehrwandig, mit hochfester Spezialbetonfüllung
Tür	mehrwandig, 104 mm stark
Griff	hochwertiger Clavis Hängegriff (Clavis <i>LongLife+</i> Paket)
Verschluss	Doppelbart-Schlüsselschloss der Schlossklasse 1 inklusive 2 Schlüsseln (serienmäßig)
Verschlussoptionen	Elektronischschloss Primor 2600 Level 5 mit Eingabeeinheit RO oder LC von Wittkopp, elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit Revision Combi B 90 von dormakaba
Bodenverankerung	serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet
Lackierung	RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)

Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Türdurchgangsmaße H x B (mm)	Fachboden Anzahl	Ordner Anzahl	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
100	514	604	400	375	468	230	360 x 450	1	-	111
101	606	636	510	467	500	340	452 x 482	1	6	148
102	806	636	510	667	500	340	652 x 482	2	6	180
103	906	636	510	767	500	340	752 x 482	2	12	199
104	1006	636	510	867	500	340	852 x 482	2	12	216
105	1206	636	510	1067	500	340	1052 x 482	3	18	249
106	1506	806	550	1367	670	380	1352 x 652	3	24	336
107	1806	806	550	1667	670	380	1652 x 652	4	32	380
108	800	700	550	661	564	380	646 x 546	2	7	202
109	1250	700	550	1111	564	380	1096 x 546	3	21	284
110	1500	700	550	1361	564	380	1346 x 546	3	21	329
111	1950	700	550	1811	564	380	1796 x 546	4	35	412
112*	1950	950	550	1811	814	380	1759 x 796	4	50	501
113*	1950	1260	550	1811	1124	380	1759 x 1106	4	75	626
114*	1806	1486	550	1667	1350	380	1615 x 1332	4	72	648
115	1006	836	600	867	700	430	852 x 682	2	18	251
116	1256	836	600	1117	700	430	1102 x 682	3	27	308
117	1506	836	600	1367	700	430	1352 x 682	3	27	385
118	1806	836	600	1667	700	430	1652 x 682	4	36	452
119*	1806	1200	600	1667	1064	430	1615 x 1046	4	56	576

* 2-flügelige Modelle



CLAVIS *LongLife+* Paket



Das **LongLife+** Paket ist eine Inklusiv-Leistung von Clavis bestehend aus

- speziell gelagerten Lappenbändern (Scharnieren) und
- einem hochwertigen ALU-Hängegriff (gelagert)

Verschlussoptionen



Wittkopp PRIMOR 2600 Level 5 mit Eingabeeinheit RO oder LC

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Ver- und Entriegeln des Schlosses durch manuelles Drehen der Eingabeeinheit

- Blockriegel (Deadbolt)
- integrierter Bohrschutz
- Benutzercodes: 1
- Mastercodes: 1
- Falschcodesperre, Batterieüberwachung
- Öffnungsverzögerung: 1 -99 min / Öffnungsfreigabezeit: 1 - 19 min



dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

- 1 Mastercode / 90 Benutzercodes / 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion