



**CLAVIS**<sup>®</sup>  
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



• ISO 9001  
• Service-Unternehmen  
für Wertbehältnisse

## Wertschutzschrank UniProtect PRO 200 Klasse 2 / II

Widerstandsgrad 2 / II nach EN 1143-1

Geprüft und zertifiziert durch VdS - mit integriertem Feuerschutz LFS 30 P nach EN 15659  
und **Clavis LongLife+** Paket

VdS



CLAVIS Deutschland GmbH  
Grüner Weg 38  
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0  
E-Mail: [info@tresore.eu](mailto:info@tresore.eu)  
Internet: [www.tresore.eu](http://www.tresore.eu)



## Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

**Einbruchschutz:** Widerstandsgrad 2 / II nach EN 1143-1, geprüft und zertifiziert durch VdS  
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 50/80 RU (Resistance Units)

**Feuerschutz:** LFS 30 P (leichter Feuerschutz, 30 Minuten für Papier) nach EN 15659

**Versicherungssumme privat:** bis 100.000 Euro

**Versicherungssumme gewerblich:** bis 50.000 Euro

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme.

## Merkmale

<b>Türanschlag</b>	einflügelig nach DIN rechts (optional links)
<b>Türöffnungswinkel</b>	ca. 180° durch neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend (Clavis <i>LongLife+</i> Paket)
<b>Korpus</b>	mehrwandig, mit hochfester Spezialbetonfüllung
<b>Tür</b>	mehrwandig, 109 mm stark, mit 3-seitiger Verriegelung mittels Riegelbolzen und durchgehendem Hintergreifprofil an der Scharnierseite
<b>Griff</b>	hochwertiger Clavis Hängegriff (Clavis <i>LongLife+</i> Paket)
<b>Verschluss</b>	Doppelbart-Hochsicherheitschloss (serienmäßig)
<b>Verschlussoptionen</b>	Elektronischschloss Primor 2600 Level 5 mit Eingabeeinheit RO oder LC von Wittkopp / elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit Revision Combi B 90 von dormakaba
<b>Bodenverankerung</b>	serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet
<b>EMA</b>	vorgerichtet zur Aufschaltung an eine Einbruchmeldeanlage
<b>Lackierung</b>	RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)

## Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Türdurchgangsmaße H x B (mm)	Fachboden Anzahl	Ordner Anzahl	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
200	514	604	400	395	448	234	380 x 470	1	-	232
201	606	636	510	487	520	344	472 x 502	1	6	316
202	806	636	510	687	520	344	672 x 502	2	12	397
203	906	636	510	787	520	344	772 x 502	2	12	435
204	1006	636	510	887	520	344	872 x 502	2	12	473
205	1206	636	510	1087	520	344	1072 x 502	3	18	552
206	1506	806	550	1387	690	384	1372 x 672	3	36	765
207	1806	806	550	1687	690	384	1672 x 672	4	36	846
208	800	700	550	681	584	384	666 x 566	2	14	446
209	1250	700	550	1131	584	384	1116 x 566	3	21	637
210	1500	700	550	1381	584	384	1366 x 566	3	28	741
211	1950	700	550	1831	584	384	1816 x 566	4	35	931
212*	1950	905	550	1812	834	384	1778 x 816	4	55	1182
213*	1950	1260	550	1812	1144	384	1778 x 1126	4	75	1457
214*	1806	1486	550	1668	1370	384	1634 x 1352	4	72	1485
215	1006	836	600	887	720	434	872 x 702	2	18	527
216	1256	836	600	1137	720	434	1122 x 702	3	27	686
217	1506	836	600	1387	720	434	1372 x 702	3	36	858
218	1806	836	600	1687	720	434	1672 x 702	4	36	919
219*	1806	1200	600	1687	1084	434	1634 x 1066	4	56	1371

\* 2-flügelige Modelle



### CLAVIS *LongLife+* Paket



Das *LongLife+* Paket ist eine Inklusiv-Leistung von Clavis bestehend aus

- speziell gelagerten Lappenbändern (Scharnieren) und
- einem hochwertigen ALU-Hängegriff (gelagert)

### Optionale Tresorschlösser



Wittkopp PRIMOR 2600 Level 5 mit Eingabeeinheit RO oder LC

**VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300**

Ver- und Entriegeln des Schlosses durch manuelles Drehen der Eingabeeinheit

- Blockriegel (Deadbolt)
- integrierter Bohrschutz
- Benutzercodes: 1
- Mastercodes: 1
- Falschcodesperre, Batterieüberwachung
- Öffnungsverzögerung: 1 -99 min / Öffnungsfreigabezeit: 1 - 19 min



dormakaba Combi B 90

**VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B**

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

- 1 Mastercode / 90 Benutzercodes / 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion