



CLAVIS[®]
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



• ISO 9001
• Service-Unternehmen
für Wertbehältnisse

Wertschutzschrank UniProtect PRO 300 Klasse 3 / III

Widerstandsgrad 3 / III nach EN 1143-1

Geprüft und zertifiziert durch VdS - mit integriertem Feuerschutz LFS 30 P nach EN 15659
und **Clavis LongLife+** Paket

VdS



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

Einbruchschutz: Widerstandsgrad 3 / III nach EN 1143-1, geprüft und zertifiziert durch VdS
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 80/120 RU (Resistance Units)

Feuerschutz: LFS 30 P (leichter Feuerschutz, 30 Minuten für Papier) nach EN 15659

Versicherungssumme privat: bis 200.000 Euro

Versicherungssumme gewerblich: bis 100.000 Euro

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme.

Merkmale

- Türanschlag** einflügelig nach DIN rechts (optional links)
- Türöffnungswinkel** ca. 180° durch neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend (Clavis *LongLife+* Paket)
- Korpus** mehrwandig, mit hochfester Spezialbetonfüllung
- Tür** mehrwandig, 130 mm stark, mit 3-seitiger Verriegelung mittels Riegelbolzen und durchgehendem Hintergreifprofil an der Scharnierseite
- Griff** hochwertiger Clavis Hängegriff (Clavis *LongLife+* Paket)
- Verschluss** Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (serienmäßig)
- Verschlussoptionen** Elektronikschloss Primor 2600 Level 5 mit Eingabeeinheit RO oder LC von Wittkopp / elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit Revision Combi B 90 von dormakaba
- Bodenverankerung** serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet
- EMA** vorgerichtet zur Aufschaltung an eine Einbruchmeldeanlage
- Lackierung** RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)

Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Türdurchgangsmaße H x B (mm)	Fachboden Anzahl	Ordner Anzahl	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
300	606	636	510	456	504	304	456 x 486	1	6	354
301	806	636	510	656	504	304	656 x 486	2	6	447
302	906	636	510	756	504	304	756 x 486	2	12	492
303	1006	636	510	856	504	304	856 x 486	2	12	536
304	1206	636	510	1056	504	304	1056 x 486	3	18	633
305	1506	806	550	1356	674	344	1356 x 656	3	24	936
306	1806	806	550	1656	674	344	1656 x 656	4	32	1100
307	800	700	550	650	568	344	650 x 550	2	7	499
308	1250	700	550	1100	568	344	1100 x 550	3	21	721
309	1500	700	550	1350	568	344	1350 x 550	3	21	848
310	1950	700	550	1800	568	344	1800 x 550	4	35	1019
311*	1950	905	550	1800	818	344	1800 x 800	4	55	1122
312*	1950	1260	550	1800	1128	344	1800 x 1110	4	75	1541
313*	1806	1486	550	1656	1354	344	1656 x 1336	4	72	1774
314	1006	836	700	856	704	494	856 x 686	2	18	769
315	1256	836	700	1106	704	494	1106 x 686	3	27	917
316	1506	836	700	1356	704	494	1356 x 686	3	27	1067
317	1806	836	700	1656	704	494	1656 x 686	4	36	1245
318*	1806	1200	700	1656	1068	494	1656 x 1050	4	56	1635

* 2-flügelige Modelle



CLAVIS *LongLife+* Paket



Das *LongLife+* Paket ist eine Inklusiv-Leistung von Clavis bestehend aus

- speziell gelagerten Lappenbändern (Scharnieren) und
- einem hochwertigen ALU-Hängegriff (gelagert)

Verschlussoptionen



Wittkopp PRIMOR 2600 Level 5 mit Eingabeeinheit RO oder LC

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Ver- und Entriegeln des Schlosses durch manuelles Drehen der Eingabeeinheit

- Blockriegel (Deadbolt)
- integrierter Bohrschutz
- Benutzercodes: 1
- Mastercodes: 1
- Falschcodesperre, Batterieüberwachung
- Öffnungsverzögerung: 1 -99 min / Öffnungsfreigabezeit: 1 - 19 min



dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

- 1 Mastercode / 90 Benutzercodes / 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion