



CLAVIS®

Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



•ISO 9001
•Service-Unternehmen
für Wertbehältnisse

Wertschutzraumtür nach innen öffnend Klasse 3 / III



Widerstandsgrad 3 / III nach EN 1143-1

Geprüft und zertifiziert durch VdS und ECB-S

Leichter Brandschutz nach DIN 4102



Diese Archivtür kann von außen mit einer normalen Zimmertür verkleidet und somit getarnt werden.

Abb.: Modell WSTi-2-MS Blockzarge



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

Einbruchschutz

VdS und ECB-S getestet und zertifiziert in Widerstandsgrad 3 / III nach EN 1143-1.

Definierter und typgeprüfter Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen von 80/120 RU (Teilzugriff/Vollzugriff, Resistance Units).

Leichter Brandschutz durch rundumlaufenden Feuerfalz und hochfeuerfeste Isoliermasse nach DIN 4102.

Versicherungssummen*: bis 100.000 € / mit EMA bis 200.000 €

(*unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung; bei sach- und fachgerechtem Einbau)

Ausstattung

| | |
|-----------------------|--|
| Türanschlag | DIN rechts, Türöffnungswinkel ca. 180° |
| Tür | mehrwandige Spezialkonstruktion, 150 mm stark, Beschläge innen 65 mm vorstehend |
| Zarge | Blockzarge oder Eckzarge, Zargentiefe passend für 240 mm Mauerwerk (Standard) |
| Verriegelung | dreiseitig über Zentralriegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil |
| Verschluss | standardmäßig: Doppelbart-Sicherheitsschloss Klasse 2 nach EN 1300 mit 2 Schlüsseln (190 mm) |
| Verschluss | optional gegen Mehrpreis: elektronisches Kombinationsschloss dormakaba Combi B 90 <i>oder</i> dormakaba PAXOS advance IP - beide VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300 |
| Tagesgittertür | optional gegen Mehrpreis |
| Blockiersperre | optional gegen Mehrpreis |
| EMA | Einbau von Einbruchmeldeanlagen-Komponenten gegen Mehrpreis möglich |
| Lackierung | RAL 7035 lichtgrau, Sonderlackierungen gegen Mehrpreis |

Modelle und Größen

| Zarge | Modell | Außenmaße (mm) | | Maueröffnung (mm) | | Türdurchgang (mm) | | Türblattstärke (mm) | Gewicht ca. kg |
|-----------|-----------------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|---------------------|----------------|
| | | Höhe | Breite | Höhe | Breite | Höhe | Breite | | |
| Eck | WSTi-1-MS-III | 1820 | 920 | 1790 | 860 | 1650 | 670 | 150 | 706 |
| | WSTi-2-MS-III | 2020 | 1020 | 1990 | 960 | 1850 | 770 | 150 | 790 |
| | WSTi-3-MS-III | 2220 | 1020 | 2190 | 960 | 2050 | 770 | 150 | 880 |
| Block | WSTi-1-MS-III | 1790 | 860 | 1790 | 860 | 1650 | 670 | 150 | 706 |
| | WSTi-2-MS-III | 1990 | 960 | 1990 | 960 | 1850 | 770 | 150 | 790 |
| | WSTi-3-MS-III | 2190 | 960 | 2190 | 960 | 2050 | 770 | 150 | 880 |
| Umfassung | WSTi-1-MS-III | 1820 | 920 | 1790 | 860 | 1650 | 670 | 150 | 706 |
| | WSTi-2-MS-III | 2020 | 1020 | 1990 | 960 | 1850 | 770 | 150 | 790 |
| | WSTi-3-MS-III | 2220 | 1020 | 2190 | 960 | 2050 | 770 | 150 | 880 |
| | Sondermaße max. | 3220 | 2250 | 3190 | 2190 | 3050 | 2000 | | |
| | Sondermaße min. | 820 | 660 | 790 | 600 | 650 | 410 | | |

Sondermaße sind in Höhe, Breite und Tiefe möglich.



Verschlussoptionen



dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsseloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Profilauszug:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion



Alarmbox für dormakaba Combi B 90 (optional)

Um das Schloss in ein VdS konformes Einbruchmeldesystem zu integrieren, muss die Combi B Alarmbox verwendet werden. Die Box ermöglicht das Übermitteln einer Bedrohungsmeldung (Stiller Alarm) und die Zustandsmeldung des Schlossriegels an die Einbruchmeldeanlage. Zusätzlich kann über einen Eingang die Bedienung des Schlosses gesperrt werden. Außerdem erlaubt die Box die permanente Spannungsversorgung des Schlosses bei entsprechender Versorgung durch die EMA bzw. ein Netzteil.



dormakaba PAXOS advance IP

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

- Redundantes Motorschloss für höchste Verschlusssicherheit
- Tastatur-Eingabeeinheit mit Batteriefach und integrierter USB-Schnittstelle für Programmierung und Ereignisspeicherausgabe
- bis zu 100 frei skalierbare Codes pro Schloss
- optional: I/O-Box für Anschluss an eine Alarmanlage, für die externe Stromversorgung des Systems und die Vernetzung