CLAVIS®

Der Schlüssel für Ihren Wertschutz

ESSA MEMBER

VdS •ISO 9001 •Service-Unternehmen für Wertbehältnisse

Wertschutzraumtür / Tresorraumtür Klasse 6 / VI (EX)

VdS ECB·S

Widerstandsgrad 6 / VI (EX) nach EN 1143-1

Geprüft und zertifiziert durch VdS und ECB-S

Lieferbar in Standard- und Sondergrößen

Mit optionaler Ausrüstung gegen Angriffe mit Sprengstoff (EX-Schutz)

CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu

Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

VdS und ECB-S getestet und zertifiziert in Widerstandsgrad 6 / VI nach EN 1143-1

Definierter und typgeprüfter Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen von 400 RU (Resistance Units / Widerstandswert bei Vollzugriff)

Optional mit EX-Schutz (gegen Angriffe mit Sprengstoff)

Versicherungssumme ohne EMA: bis 375.000 Euro
Versicherungssumme mit VdS-anerkannter EMA: bis 750.000 Euro

(Bei fach- und sachgemäßem Verguss; unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.)

Ausstattung

Türanschlag	DIN rechts (Türanschlag DIN links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Türöffnungswinkel ca. 180°
Tür	mehrwandig, 160 mm stark, Beschläge 60 mm vorstehend (serienmäßig innen ohne Griff)
Zarge	Vergusszarge, Zargentiefe passend für 300er Mauerwerk (Standard), optional jede Wandstärke ab 180 mm möglich
Verschluss Standard	2 x Hochsicherheitsschlüsselschloss S&G Typ 6890 VdS Klasse 3 / Klasse C nach 1300
Verschlussoptionen	elektronisches Hochsicherheitsschloss **dormakaba PAXOS advance IP** VdS Klasse 3 / C nach EN 1300 *oder* **INSYS-locks TwinLock® Business** VdS Klasse 3 / C nach EN 1300 (beide ausgeführt als 2-Schlosssystem)
Verriegelung	dreiseitig über Zentralriegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil
EMA	Einbau von Einbruchmeldeanlagen-Komponenten (gegen Mehrpreis) möglich
Scharnier	standardmäßig Kabelübergangsscharnier für die Überleitung verdeckter Kabel vom Türblatt durch die Zarge in den Raum
Oberfläche	gespachtelt und grundiert, vorgerichtet für bauseitige Fertiglackierung

Mechanische Innenverriegelung (optional gegen Mehrpreis)
Die Innenverriegelung verhindert, dass eine Person im Tresorraum eingeschlossen wird.

Standardgröße

Modell	**Außenmaße (mm)**			**Türdurchgangsmaße (mm)**		Türstärke (mm)	**Gewicht** ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite		
WRT 6 (EX)	2090	1220	300	1960	910	160	900

Lieferbare zertifizierte Sondergrößen

Modell	**Türdurchgangsmaße (mm) minimal**		**Türdurchgangsmaße (mm) maximal**	
	Höhe	Breite	Höhe	Breite
WRT 6 (EX)	1810	510	3900	1850

Die zertifizierte Ausführung in Sondergröße ist nur für einflüglige Wertschutzraumtüren lieferbar!

Verschlussoptionen

dormakaba PAXOS advance IP

VdS Schlossklasse 3 / C nach EN 1300

- elektronisches 2-Schlosssystem: 2 Schlösser bedienbar mit einer Eingabeeinheit
- bis zu 100 frei skalierbare Codes pro Schloss
- Ereignisspeicher 10‘000
- beleuchtetes Grafik-Display
- vernetzbar
- Drehknopf-Eingabeeinheit mit Batteriefach und integrierter USB-Schnittstelle für Programmierung und Ereignisspeicherausgabe
- Redundantes Motorschloss für höchste Verschlusssicherheit
- optional: I/O-Box für Anschluss an eine Alarmanlage, für die externe Stromversorgung des Systems und die Vernetzung

INSYS-locks TwinLock® Business

Vollautomatisches, redundantes Hochsicherheitsschloss

VdS Schlossklasse 3 / C nach EN 1300

- elektronisches 2-Schlosssystem: 2 Schlösser bedienbar mit einer Eingabeeinheit
- Hochwertiges Motorschloss INSYS Lock 300 mit gefedertem Riegel
- mechanische und elektronische Redundanz
- **FlatControl BioPIN** Bedienterminal (Abb. links) mit biometrischer Authentifizierung, frei definierbarer Benutzermatrix, zusätzlichen Öffnungsprozessen und bis zu 100 Benutzer
- **QPad S** Bedienterminal (Abb. rechts) mit Bluetooth-Programmierfunktion und Einmalcode-Funktionen
- Vollständige Protokollierung der Vorgänge (3000)
- Manipulationssperre, automatisches Schließen, Notstromversorgung
- Zeitverzögerung, 4-Augen-Prinzip
- Alternativ konfigurierbar über PC-Software
- Version WDL-Betrieb möglich