



**CLAVIS®**

*Der Schlüssel für Ihren Wertschutz*



•ISO 9001  
•Service-Unternehmen  
für Wertbehältnisse

## Wertschutzschränke Klasse 4 / IV ECB-S zertifiziert

Widerstandsgrad 4 / IV nach EN 1143-1

Mit integriertem Feuerschutz LFS 30 nach EN 15659:2019



CLAVIS Deutschland GmbH  
Grüner Weg 38  
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0  
E-Mail: [info@tresore.eu](mailto:info@tresore.eu)  
Internet: [www.tresore.eu](http://www.tresore.eu)



## Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

**Einbruchschutz:** Widerstandsgrad 4 / IV nach EN 1143-1, zertifiziert durch ECB-S

Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 120/180 RU (Resistance Units)

**Feuerschutz:** LFS 30 (30 Minuten) nach EN 15659:2019

**Versicherungssumme privat:** bis 400.000 Euro

**Versicherungssumme gewerblich:** bis 150.000 Euro

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme.

## Merkmale

<b>Türanschlag</b>	einflügelig nach DIN rechts (optional links)
<b>Türöffnungswinkel</b>	ca. 180°, außen liegende Scharniere
<b>Korpus und Tür</b>	mehrwandig
<b>Verriegelung</b>	4-seitig sperrend, dreiseitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
<b>Verschluss</b>	serienmäßig mit 2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlössern der VdS Klasse 2 mit je 2 Schlüsseln
<b>Verschlussoptionen</b>	Elektronische 2-Schloss-Systeme (nach Kundenwunsch)
<b>Bohrungen</b>	1 x Boden; 1 x Rückwand (nicht durchgängig); Befestigungsmaterial für ein Loch im Lieferumfang enthalten
<b>EMA</b>	vorgerichtet zur Montage von EMA-Komponenten
<b>Lackierung</b>	RAL 7024 / RAL 7035 lichtgrau

## Modelle und Größen für Wertschutzschränke Klasse 4

<b>Modell</b>	<b>Außenmaße (mm)</b>			<b>Innenmaße (mm)</b>			<b>Fachboden Anzahl</b>	<b>Ordner Anzahl</b>	<b>Gewicht ca. kg</b>
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
WSS-400	625	500	500	505	370	305	1	6	306
WSS-401	625	500	500	505	440	305	1	6	349
WSS-402	720	500	500	600	440	305	1	8	371
WSS-403	870	500	500	750	440	305	1	10	436
WSS-404	1070	500	500	950	440	305	2	13	523
WSS-405	1220	500	500	1100	440	305	2	15	589
WSS-406	1370	500	500	1250	440	305	3	17	654
WSS-407	770	700	540	650	570	345	1	11	476
WSS-408	1220	700	540	1100	570	345	2	21	706
WSS-409	1470	700	540	1350	570	345	3	25	834
WSS-410	1476	700	540	1356	676	345	3	35	920
WSS-411	1776	806	540	1656	676	345	4	42	1087
WSS-412	1226	806	690	1106	706	495	2	27	927
WSS-413	1476	836	690	1356	706	495	3	35	1088
WSS-414	1776	836	690	1656	706	495	4	42	1281