



**CLAVIS**<sup>®</sup>  
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



• ISO 9001  
• Service-Unternehmen  
für Wertbehältnisse

## Wertschutzschrank Klasse 1 / I

Widerstandsgrad 1 / I nach EN 1143-1

Geprüft und zertifiziert durch ECB-S



CLAVIS Deutschland GmbH  
Grüner Weg 38  
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0  
E-Mail: [info@tresore.eu](mailto:info@tresore.eu)  
Internet: [www.tresore.eu](http://www.tresore.eu)



## Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

**Einbruchschutz:** Widerstandsgrad 1 / I nach EN 1143-1, geprüft und zertifiziert durch ECB-S  
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 30/50 RU (Resistance Units)

**Versicherungssumme privat:** bis 65.000 Euro

**Versicherungssumme gewerblich:** bis 20.000 Euro

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme.

## Merkmale

<b>Türanschlag</b>	einflügelig nach DIN rechts (optional links) bei eintürigen Ausführungen
<b>Türöffnungswinkel</b>	ca. 180° - dadurch volle Raumausnutzung
<b>Tür</b>	mehrwandig, 90 mm stark, Türblatt 20 mm stark
<b>Korpus</b>	mehrwandig, 40 mm stark
<b>Verriegelung</b>	Riegelwerk 4-seitig sperrend mittels Riegelbolzen, spezielles Hintergreifprofil auf der Scharnierseite
<b>Verschluss</b>	Doppelbart-Schlüsselschloss der Schlossklasse 1 inklusive 2 Schlüsseln (serienmäßig)
<b>Klappgriff</b>	Metall
<b>Hängegriff</b>	Alu
<b>Verschlussoptionen</b>	Elektronischschloss PRIMOR 2600 Level 5 mit Eingabeeinheit RO oder LC von Wittkopp oder elektronisches Kombinationsschloss mit Revision Combi B 90 von dormakaba
<b>Verankerungsbohrung</b>	1 Bohrung Rückwand
<b>Lackierung</b>	RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)

## Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Türdurchgangsmaße H x B (mm)	Fachboden Anzahl	Ordner Anzahl	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe					
210	350	390	265	270	300	145	238 x 294	1	-	12	41
211	430	420	445	350	330	325	318 x 324	1	4	38	61
212	600	420	445	520	330	325	488 x 324	1	6	56	76
213	780	420	445	700	330	325	668 x 324	1	8	75	91
214	950	420	445	870	330	325	838 x 324	2	10	93	107
215	1130	570	485	1050	480	365	1018 x 474	2	18	184	153
216	1480	570	485	1400	480	365	1368 x 474	3	24	245	189
218	1830	570	485	1750	480	365	1716 x 474	4	30	307	225
222*	1130	1245	485	1050	1155	365	1018 x 1165	2	45	443	268
223*	1130	1245	485	1220	1155	365	1188 x 1165	3	51	514	296
224*	1830	1245	600	1750	1155	480	1718 x 1165	4	75	970	415

\* 2-flügelige Modelle



### Verschlussoptionen



Wittkopp PRIMOR 2600 Level 5 mit Eingabeeinheit RO oder LC

**VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300**

Ver- und Entriegeln des Schlosses durch manuelles Drehen der Eingabeeinheit

- Blockriegel (Deadbolt)
- integrierter Bohrschutz
- Benutzercodes: 1
- Mastercodes: 1
- Falschcodesperre, Batterieüberwachung
- Öffnungsverzögerung: 1 -99 min / Öffnungsfreigabezeit: 1 - 19 min



dormakaba Combi B 90

**VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B**

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

- 1 Mastercode / 90 Benutzercodes / 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion