



CLAVIS®
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



• ISO 9001
• Service-Unternehmen
für Wertbehältnisse

PRIMAT StarPrim Wertschutzschrank Klasse 4 / IV

Widerstandsgrad 4 / IV nach EN 1143-1

Geprüft und zertifiziert durch VdS



Premiumtresore in Bankqualität

Abbildung: Modell 4095/N



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufe und Versicherungssummen

VdS geprüft und zertifiziert in Widerstandsgrad 4 / IV nach EN 1143-1

Versicherungssumme privat: bis 400.000 Euro

Versicherungssumme gewerblich: bis 150.000 Euro

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme.

Merkmale

Die modernen Wertschutzschränke der Serie StarPrim von PRIMAT bieten hohe Sicherheit bei geringen Wandungsstärken und vergleichsweise geringem Gewicht und sind in bester Fertigungsqualität hergestellt. Tür und Wandung sind mit speziellen Armierungen und Spezialbetonen gefüllt. Alle Schränke haben einen umlaufenden Feuerfalz und bieten neben dem definierten Einbruchschutz auch einen Schutz gegen Feuer.

Tür dreiwandig

Verriegelung vierseitig, Basküle-Verriegelung durch 40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen, Notverriegelung

Türanschlag einflügelig nach DIN, rechts oder links, Türöffnungswinkel > 180°

Korpus allseitig mit Spezial-Panzermasse gefüllt, vierseitig umlaufender Feuerfalz mit feuerisolierter Dichtung

EMA-Anschluss serienmäßige Vorbereitung für den Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

Bodenverankerung Bodenverankerungsvorrichtung mit Befestigungsmaterial, serienmäßig vorgerüstet mit der Möglichkeit der Integration eines Abreißmelders

Lackierung RAL 7035 lichtgrau, optional: Sonderlackierung nach RAL

Verschluss Standard (2 Schlösser Pflicht!) 2 x mechanisches Doppelbart-Schlüsselschloss VdS Klasse 2 / B nach EN 1300

Verschlussoptionen elektronische Hochsicherheitsschlösser (siehe Seite 3)



Abbildung: Modell 4095/N

Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Volumen Liter	Ordner Anzahl	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe			
4080/N	600	610	464	509	455	305	82	7	315
4095/N	785	535	464	694	455	305	96	12	355
4175/N	955	610	544	864	530	385	176	14	495
4215/N	1135	610	544	1044	530	385	213	21	565
4285/N	1490	610	544	1399	530	385	285	28	675
4395/N	1490	760	574	1399	680	415	395	36	845
4440/N	1315	760	689	1399	680	530	441	27	875
4535	1850	840	580	1720	730	415	521	45	1165
4780**	1850	1190	580	1720	1080	415	771	70	1450

* Außentiefe zzgl. ca. 60 mm für Beschläge, Schloss

** 2-flügliges Modell



Verschlussoptionen



2 x dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 B

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz. Durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsseloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Profilauszug

- 1 Mastercode / 90 Benutzercodes / 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion



Wittkopp GATOR 6000

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

- 2-Schloss Elektronikschloss-System: 2 Schlösser bedienbar mit einer Eingabeeinheit
- Redundantes Schloss-System, bei dem alle sicherheitsrelevanten Teile doppelt vorhanden sind. So wird auch bei Ausfall einer Komponente die Funktionsfähigkeit des Schlosses nicht beeinträchtigt.
- Extrem hohe Riegelkraft des Motorschlösses (50 N)
- 2 Drehkodierschalter zur eindeutigen Zuweisung einer Adresse im Schloss bei Mehrschlossbetrieb
- Redundante Verkabelung möglich