CLAVIS®

Der Schlüssel für Ihren Wertschutz

ESSA MEMBER

VdS •ISO 9001 •Service-Unternehmen für Wertbehältnisse

Wandeinbautresor Klasse 1 / I

Widerstandsgrad 1 / I nach EN 1143-1

VdS **Geprüft und zertifiziert durch VdS**

CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu

Sicherheitsstufe und Versicherungssummen

Widerstandsgrad 1 / I nach EN 1143-1

Versicherungssumme privat: bis 65.000 Euro
Versicherungssumme gewerblich: bis 20.000 Euro
(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung / unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme.

Merkmale

Wertschutzschrank für den Wandeinbau in besonders massiver Ausführung. Ab einer Außenhöhe von 530 mm und einer Tiefe von 387 mm ist auch gegen Mehrpreis der Einbau eines 190 mm hohen Innentresores mit Zylinderschloss möglich.

Tür mehrwandig, 84 mm dick, Türblatt 12 mm stark

Türanschlag einflügelig nach DIN, rechts oder links,
Türöffnungswinkel max 90°, Verschwindscharniere ermöglichen volle Raumausnutzung

Verriegelung vierseitig, Beschläge versenkt eingebaut (flächenbündig)

Lackierung RAL 7035 lichtgrau, optional: Sonderlackierung nach RAL

Verschluss serienmäßig: Spezialdoppelbartsicherheitsschloss der VdS Klasse 1 / A nach EN 1300 mit 2 Schlüsseln - optional (Mehrpreis): Wittkopp Primor 2600 VdS Klasse 2 / B nach EN 1300

Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Türdurchgangsmaße	Volumen	Fachboden	Gewicht
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	H x B (mm)	Liter	Anzahl	ca. kg
30000	330	390	217	245	312	121	230 x 252	9	1	34
30001	330	390	267	245	312	171	230 x 252	13	1	36
30002	330	490	217	245	412	121	230 x 352	12	1	42
30003	330	490	267	245	412	171	230 x 352	17	1	44
30004	330	490	387	245	412	291	230 x 352	29	1	50
30005	430	490	217	345	412	121	330 x 352	17	1	55
30006	430	490	267	345	412	171	330 x 352	24	1	57
30007	430	490	387	345	412	291	330 x 352	41	1	60
30008	530	490	217	445	412	121	430 x 352	22	1	63
30009	530	490	267	445	412	171	430 x 352	31	1	65
30010	530	490	387	445	412	291	430 x 352	53	1	69
30011	630	490	267	545	412	171	530 x 352	38	2	75
30012	630	490	307	545	412	211	530 x 352	47	2	77
30013	630	490	387	545	412	291	530 x 352	65	2	81
30014	730	490	307	645	412	211	630 x 352	56	2	86
30015	730	490	387	645	412	291	630 x 352	77	2	90
30016	830	490	307	745	412	211	730 x 352	65	2	95
30017	830	490	387	745	412	291	730 x 352	89	2	100
30018	1030	490	387	945	412	291	930 x 352	113	2	119
30019	1030	490	507	945	412	411	930 x 352	160	2	126
30020	1230	490	387	1145	412	291	1130 x 352	137	2	138
30021	1230	490	507	1145	412	411	1130 x 352	293	2	146

Optionales Tresorschloss

WITTKOPP

Wittkopp PRIMOR 2600 Level 5 mit Eingabeeinheit RO oder LC

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Ver- und Entriegeln des Schlosses durch manuelles Drehen der Eingabeeinheit

- Blockriegel (Deadbolt)
- integrierter Bohrschutz
- Benutzercodes: 1
- Mastercodes: 1
- Falschcodesperre, Batterieüberwachung
- Öffnungsverzögerung: 1 -99 min / Öffnungsfreigabezeit: 1 - 19 min