



CLAVIS®
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



• ISO 9001
• Service-Unternehmen
für Wertbehältnisse

Wertschutzschrank Wertheim CWS Klasse 3 / III

Widerstandsgrad 3 / III nach EN 1143-1

Geprüft und zertifiziert durch VdS und ECB-S



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufe und Versicherungssummen

Widerstandsgrad 3 / III nach EN 1143-1, VdS und ECB-S geprüft und zertifiziert

Versicherungssumme privat: bis 200.000 Euro

Versicherungssumme gewerblich: bis 100.000 Euro

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Merkmale

Wertschutzschränke der Modellreihe III sind optional mit zertifiziertem Brandschutz der Güteklasse LFS 60P erhältlich. Modelle unter 1.000 kg müssen laut Vorschrift verankert werden.

Türbandung	DIN rechts (CWS1902 und CWS1904 zweiflügelig), optional: DIN links
Türöffnungswinkel	180°
Korpus	doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
Türaufbau	dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
Verankerung	vorgerichtet für Bodenverschraubung, Verankerungsmaterial bei CWS0849, CWS0850 im Lieferumfang enthalten, optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
EMA-Anschluss	VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
Lackierung	außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1, innen RAL 7035 lichtgrau optional: Sonderlackierung nach RAL
Verschluss	Doppelbartschloss VdS Klasse 2, 1 Schlüsselträger, 2 Bärte / optional: Elektronikschloss VdS Klasse 2 / optional: andere Schlossmodelle (Hauptschloss oder mögliche Zusatzschlösser, siehe Seite 3)
Einrichtung	Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, CWS0849 60 mm) optional: zusätzlicher Fachboden, Innentresor optional (ab CWS0850): Lade, Auszugstabilar
Zubehör	optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung
Optionen	zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS 60P (ausgenommen Modelle: CWS0849, CWS1902, CWS1904), zerlegbare Ausführung (ohne Brandschutz), Zusammenbau am Aufstellort

Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachböden Anzahl	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe			
CWS0849	848	645	565	695	495	320	1	110	625
CWS0850	848	810	725	695	660	480	1	220	865
CWS1000	1003	810	725	850	660	480	2	269	1010
CWS1200	1193	810	725	1040	660	480	2	329	1110
CWS1600	1538	810	725	1385	660	480	3	439	1365
CWS1901	1883	810	725	1730	660	480	4	548	1640
CWS1903	1883	1110	725	1730	960	480	4	797	2030
CWS1902	1883	1110	725	1730	960	480	4	797	2070
CWS1904	1883	1415	725	1730	1265	480	4	1050	2480

* Zu der angegebenen Tresorausfertiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.



Ordneranzahl / Einrichtungsvarianten



Verschlussoptionen



dormakaba PAXOS advance

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 B

- redundantes Motorschloss
- Eingabeeinheiten: Tastatur oder Drehknopf - einfache und sichere Bedienung mit mehrsprachiger Anzeige, Hintergrundbeleuchtung, Batteriefach und USB-Anschluss
- Anschlussbox: Es gibt I/Q- und IP-Boxen für den Anschluss an eine Alarmanlage, für die externe Stromversorgung des Systems oder für die Vernetzung
- flexibel, modular, konfigurierbar



dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

- 1 Mastercode / 90 Benutzercodes / 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion