



70076 Variator B

Umstellbares Sperrschloss mit Blockriegel für Wertbehältnisse CEN III-V.
Ca. 60 Millionen theoretische Verschiedenheiten.
Befestigungspunkte Standard.

Durch Verwendung eines Umstellaktivators kann das Schloss bediener-
freundlich, d.h. ohne Demontage der Türabdeckung oder Öffnungen im
Türinnenbereich, von vorne umgestellt werden. Die Umstellung kann jedoch
auch über einen Schieber an der Schlossrückseite eingeleitet werden.

Das Schloss kann in Benutzer- oder Werkschließung ausgeliefert werden.



KABA

Hauptmerkmale

Schloss
Variator B - Standard

Zertifizierungen
EN 1300 B, ECB-S, VdS-Klasse 2, CNPP a2p(E) Niveau B, GOST-Klasse C, IMP-Klasse B

Spezifikationen
Umstellbares Schließwerk
11 Zuhaltungen, Stahl elektrolytisch verzinkt
Schlüssel bei geöffnetem Schloss nicht abziehbar
Schlosskasten und Riegel Druckguss
Riegel mit 2 Gewinden M4, Hub 12 mm
Vorgefertigt für Riegelverlängerung nach vorne
Gewicht ca. 530 g

Zulässige Einbaulagen
Schlagrichtung rechts, Öffnung im Uhrzeigersinn



Optionen & Zubehör

Optionen
Riegelschaltkontakt
Schlosskasten und Riegel oberflächenbehandelt
Auslieferung in Werkschließung
Riegelverlängerung nach hinten
Schlagrichtung links, Öffnung geg. Uhrzeigersinn



Zubehör
Riegelverlängerung nach vorne, inkl. Befestigungsschraube
Zylinderschraube zur Schlossbefestigung, verzinkt, DIN 84 - BSW 1/4" x 36 mm - 4.8, Sicherungsring
Ledertasche für Einhakunterende
Schlüsselträger Servant K

Optionscode
RSK
SRO
AWS
RVH
SLG

Werkschlüssel und Umstellaktivatoren, vernickelt

Material	Länge [mm]	Nutzlänge [mm]	Reide
Messing	90	40	Oval
Messing	135	85	Oval
Sondermessing	150	100	Oval
Sondermessing	80-360	30-310	Oval



70076 Variator B



- Schloss und Schlüssel mit Mauer Reide
- Umstellungsvorbereitung von hinten
- Umstellungsvorbereitung von vorne

Schlüssel

Schlüssel Material	Länge, Ø Halm [mm]	Nutzlänge [mm]	Schlüsselreide	Optionscode
Benutzer-Doppelbartschlüssel, vernickelt				
Druckguss	120, Ø 6/7	70	Mauer	DSD120
Druckguss	150, Ø 6/7	100	Mauer	DSD150
Druckguss	164, Ø 6/7	114	Mauer	DSD164
Sondermessing	150, Ø 5,9/7	100	Oval	DSS150
Sondermessing	80-360, Ø 5,9/7	30-310	Oval	DSSxxx
Benutzer-Doppelbartschlüssel mit Gelenkmechanismus, vernickelt				
Sondermessing	120-360, Ø 5,9/7	70-310	Oval	DGSxxx
Benutzer-Doppelbartschlüssel mit Einhakmechanismus, vernickelt				
Sondermessing	120-360, Ø 5,9/7	70-310	Oval	DESxxx
Einhakunterende, vernickelt (nur in Verbindung mit 86124 Servant K)				
Sondermessing	63, Ø 5,6/5,8/7	-	-	DUS063

M 1:2

