

# Aufbewahrung von Schusswaffen & Munition

## Regelungen im Waffengesetz (WaffG) und der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung (AWaffV)

### Grundsatz:

Wer Waffen oder Munition besitzt, hat die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass diese Gegenstände abhanden kommen oder Dritte sie unbefugt an sich nehmen (§ 36 (1) Satz 1 WaffRNeuRegG).

Schusswaffen dürfen nur getrennt von Munition aufbewahrt werden, sofern nicht die Aufbewahrung in einem Sicherheitsbehältnis erfolgt, das mindestens der Norm DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 0 (Stand Mai 97), oder einer Norm mit gleichem Schutzniveau eines anderen Mitgliedstaates des Übereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Mitgliedstaat) entspricht. (§ 36(1) Satz 2 WaffRNeuRegG)

Außer Schusswaffen zählen zu den Waffen z.B. auch:

- Bajonette, Schwerter
- Reizstoffsprühgeräte mit amtlichen Prüfzeichen
- Schreckschusswaffen, Luftdruck- und Federdruckwaffen
- Armbrüste
- Dekorationswaffen

**Diese Waffen sind gegen die schnelle Wegnahme zu sichern!**

### Kurzwaffen:

Waffe	Behältnis	Paragraph	Hinweise
bis 5 Kurzwaffen	DIN EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 <b>gleich</b> VdS 2450: Widerstandsgrad N <b>gleich</b> VDMA RAL-RG 627 Widerstandsgrad 0	§ 36 (2) WaffRNeuRegG § 13 (1) AWaffV	<b>inklusive</b> offener <b>Munitionslagerung</b> im gleichen Behältnis <b>kein</b> Mindestgewicht/Abreißgewicht gefordert
bis 5 Kurzwaffen	VDMA 24992, Sicherheitsstufe B (gem. Gleichwertigkeitsklausel)	§ 13 (1) AWaffV § 36 (2) WaffRNeuRegG	<b>kein</b> Mindestgewicht/Abreißgewicht gefordert <b>keine offene</b> Munitionslagerung im Schrank zulässig
bis 10 Kurzwaffen	DIN EN 1143-1 Widerstandsgrad 0	§ 13 (1) AWaffV § 36 (1) WaffRNeuRegG	mehr als 200 kg Schrankgewicht <b>oder</b> Abreißgewicht mehr als 200 kg* <b>inklusive</b> offener <b>Munitionslagerung</b> im gleichen Behältnis
bis 10 Kurzwaffen	VDMA 24992, Sicherheitsstufe B (gem. Gleichwertigkeitsklausel)	§ 13 (1) AWaffV § 36 (2) WaffRNeuRegG	mehr als 200 kg Schrankgewicht oder Abreißgewicht mehr als 200 kg <b>keine offene</b> Munitionslagerung im Schrank zulässig
mehr als 10 Kurzwaffen – <b>ohne</b> Höchstmengenbegrenzung	DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 1	§ 13 (1) 2 AWaffV	<b>inklusive</b> offener <b>Munitionslagerung</b> im gleichen Behältnis (Standardsteigerung)
mehr als 10 Kurzwaffen – im 10er Schritt pro Stahlschrank ohne Höchstmengenbegrenzung	DIN EN 1143-1 Widerstandsgrad 0  VDMA 24992, Sicherheitsstufe B (gem. Gleichwertigkeitsklausel)	§ 13 (1) AWaffV  § 36 (2) WaffRNeuRegG	mehr als 200 kg Gewicht oder Abreißgewicht 200 kg <b>inklusive</b> offener <b>Munitionslagerung</b> im gleichen Behältnis; mehrere Behältnisse möglich (Kumulation) wie oben <b>keine offene</b> Munitionslagerung

\* Die sach- und fachgerechte Montage nach Herstellerangaben muss der Besitzer des Schrankes nachweisen.

Die Begriffe *Sicherheitsstufe* und *Widerstandsgrad* sind individuelle Begriffe der einzelnen Zertifizierungsstellen.

**WICHTIG:** siehe Schlussbemerkungen auf Seite 4!

## Langwaffen:

Waffe	Behältnis	Paragrah	Hinweise
bis zu 10 Langwaffen	VDMA 24992 Sicherheitsstufe A	§ 36 (2) 2 WaffRNeuRegG	<b>keine offene</b> Munitionslagerung im Schrank zulässig
mehr als 10 Langwaffen <b>ohne</b> Höchstmengenbegrenzung	VDMA 24992, Sicherheitsstufe B	§ 13 (2) AWaffV	<b>keine offene</b> Munitionslagerung im Schrank zulässig (Standardsteigerung)
mehr als 10 Langwaffen <b>ohne</b> Höchstmengenbegrenzung	DIN EN 1143-1, Widerstandgrad 0	§ 13 (2) AWaffV	<b>inklusive</b> Munitionsaufbewahrung (Standardsteigerung)
mehr als 10 Langwaffen im 10er Schritt	VDMA 24992 Sicherheitsstufe A	§ 13 (2) AWaffV	bis zu 10 Waffen pro Behältnis, <b>keine offene</b> Munitionslagerung zulässig (Kumulation)

## Ausnahmen:

Waffe	Behältnis	Paragrah	Hinweise
bis zu 10 Langwaffen <b>und</b> 5 Kurzwaffen	VDMA 24992, Sicherheitsstufe A <b>mit</b> Innenfach der Sicherheitsstufe B	§ 13 (4) AWaffV	sogenannter <b>Jägerschrank</b> Kurzwaffen und Munitionslagerung im Innenfach B zulässig, <b>keine</b> Kumulation zulässig

## Munition § 13 (3) AWaffV:

Munition, deren Erwerb nicht von der Erlaubnispflicht freigestellt ist, darf nur in einem Stahlbehältnis ohne Klassifizierung mit Schwenkriegelschloss oder einer gleichwertigen Verschlussvorrichtung oder in einem gleichwertigen Behältnis aufbewahrt werden.

## Munition § 13 (4) AWaffV:

Im Falle der Aufbewahrung von Schusswaffen in einem Sicherheitsbehältnis der Sicherheitsstufe A oder B nach VDMA 24992 ist es für die Aufbewahrung der dazugehörigen Munition ausreichend, wenn sie in einem Innenfach aus Stahlblech ohne Klassifizierung mit Schwenkriegelschloss oder einer gleichwertigen Verschlussvorrichtung erfolgt; nicht zu den dort aufbewahrten Waffen gehörige Munition darf zusammen aufbewahrt werden (Kreuzverschluss).

## Waffen- und Munitionssammlung: § 13 (7) AWaffV:

Grundsätzlich gelten die Anforderungen der §§ 36 WaffRNeuRegG und 13 AWaffV analog. Die zuständige Behörde kann jedoch unter bestimmten Voraussetzungen Abweichungen zulassen und dabei höhere oder niedrigere Anforderungen stellen.

**WICHTIG:** siehe Schlussbemerkungen auf Seite 4!

## Waffenräume:

§ 36 (2) 3 WaffRNeuG: Vergleichbar gesicherte Räume sind als gleichwertig anzusehen.  
§ 13 (5) AWaffG: Die zuständige Behörde kann eine andere gleichwertige Aufbewahrung der Waffen zulassen.

Waffe	Tür / Wand	Paragrah	Hinweise
bis zu 10 Kurzwaffen <b>und</b> mehr als 10 Langwaffen	VDMA 24992 Tresortür Sicherheitsstufe B; Eingebaut in: <u>Geprüfte Wandkonstruktion</u> nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 0 <b>oder</b> <u>Stahlbeton</u> C12/15 XC1 (alt B 15) nach DIN 1045-1/EN 306-1, Nenndicke mind. 140 mm <b>oder</b> <u>Mauerwerk</u> nach DIN 1053-1, Nenndicke mind. 240 mm, Druckfestigkeitsklasse der Steine mind. 12 plus Mörtelgruppe II	§ 13 (5) AWaffV	<b>keine offene</b> Munitionslagerung im Waffenraum zulässig
bis zu 10 Kurzwaffen <b>und</b> mehr als 10 Langwaffen	DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 0 Eingebaut in: wie vor	§ 13 (5) AWaffV	<b>offene</b> Munitionslagerung zulässig
mehr als 10 Kurz- und Langwaffen, ohne Höchstmengenbegrenzung	DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 1 Eingebaut in: <u>Geprüfte Wandkonstruktion</u> nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 1 <b>oder</b> <u>Stahlbeton</u> C12/15 XC1 (alt B 15) nach DIN 1045-1/EN 206-1, Nenndicke mind. 140 mm	Begründung zu § 13 (1) 2 AWaffV	<b>offene</b> Munitionslagerung zulässig

### Nicht dauernd bewohnte Gebäude, § 13 (6) AWaffV:

Nur 3 Langwaffen zulässig im Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 1. Ausnahmen sind durch die zuständige Behörde zulässig.

### Schützenhäuser und Schießstätten, § 14 AWaffV und § 36 (6) WaffRNeuRegG:

Die Anforderungen für erlaubnispflichtige Waffen und Munition in den §§ 36 WaffRNeuRegG und in 14 AWaffG sollten analog angewandt werden.  
Die Aufbewahrung von Waffen und Munition kann anstelle von zulässigen Schränken auch in anderen Behältnissen (z.B. Bankschließanlagen) gelagert werden, wenn der Schutz in seiner Gesamtheit den Anforderungen der §§ 36 WaffRNeuRegG und 14 AWaffG entspricht. Gemäß § 36 (6) WaffRNeuRegG ist im Einzelfall, insbesondere wegen der Art und Zahl der aufzubewahrenden Waffen oder Munition oder wegen des Ortes der Aufbewahrung ein höherer Sicherheitsstandard erforderlich, hat die zuständige Behörde die notwendigen Ergänzungen anzuordnen. Ein geeignetes Aufbewahrungskonzept ist gem. § 14 AWaffV vom Betreiber der Behörde vorzulegen.

### Gewerblicher Bereich § 14 AWaffV:

Eine allgemein anwendbare und spezifische Festschreibung ist wegen der vielfältigen und unterschiedlichen Rahmenbedingungen bei den einzelnen Objekten nicht möglich.

- 1. Räume, in denen Waffen zum Verkauf oder aus anderen Gründen bereit gehalten werden:**  
Erlaubnisfreie Waffen und Munition sind gegen die schnelle Wegnahme zu sichern.  
Erlaubnispflichtige Waffen müssen bei der Aufbewahrung den Anforderungen aus den §§ 36 WaffRNeuRegG und 13, 14 AWaffV entsprechen.

**WICHTIG:** siehe Schlussbemerkungen auf Seite 4!

## 2. Schaufenster und Vitrinen:

Erlaubnispflichtige Kurz Waffen: keine Auslegung in Schaufenstern und Vitrinen. Wird die Auslegung **während der Geschäftszeit** von der zuständigen Behörde **erlaubt**, sind die Waffen gegen die schnelle Wegnahme zu sichern.

Erlaubnispflichtige Langwaffen: keine Auslegung in Schaufenstern und Vitrinen. Wird die Auslegung von der zuständigen Behörde **erlaubt**:

a) **während der Geschäftszeit**: Sicherung gegen die schnelle Wegnahme

b) **außerhalb der Geschäftszeit**: abhängig von der Stückzahl muss der Schaufensterbereich in seiner Gesamtheit mindestens dem Widerstandswert eines Sicherheitsbehältnisses nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 0 entsprechen.

Die Installation einer EMA ist empfehlenswert.

## 3. Produktions- und Lagerräume von/bei Herstellern:

Konkrete Empfehlungen können hier wegen der unterschiedlichen Größenordnungen der Betriebsräume und der speziellen Rahmenbedingungen nicht gegeben werden.

In solchen Fällen sind besondere objektspezifische Beratungen unerlässlich.

## Schlussbemerkungen:

### ▪ VDMA-Schränke / S1 – und S2-Schränke nach DIN EN 14450:

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. hat das Einheitsblatt VDMA 24992 (Stand 05/1995) zum 31.12.2003 zurückgezogen. Vorgegebene Bauvorschriften für „Stahlschränke A und B“ wurden ab diesem Zeitpunkt nicht mehr durch den VDMA überwacht. Ob die damaligen Anforderungen erfüllt werden, bleibt jetzt ausschließlich den Herstellern überlassen.

Sicherheitstechnisch sind Stahlschränke B nach VDMA 24992 und Wertschutzschränke 0 nach EN 1143-1 nicht miteinander vergleichbar. Der Widerstandswert von Sicherheitsstufe B Behältnissen liegt je nach Konstruktion erheblich unter dem von Produkten der EN 1143-1, Widerstandsgrad 0. Derartige Konstruktionen bieten nur einen sehr geringen Einbruchdiebstahlschutz. Der Sicherheitswert von Stahlschränken A nach VDMA 24992 liegt aufgrund der einwandigen Konstruktion deutlich unter dem der Sicherheitsstufe B.

Die auf dem Markt befindlichen **S1- und S2-Schränke nach DIN EN 14450** dürfen aufgrund bestehender Rechtslage im Waffenrecht (s. § 36 Waffengesetz) momentan nicht von der Polizei empfohlen werden, da sie im Gesetz nicht ausdrücklich genannt werden. Sicherheitstechnisch sind diese jedoch den zurzeit auf dem Markt erhältlichen VDMA-Schränken vorzuziehen, da S-Schränke nach DIN EN 14450 einem Prüfverfahren unterliegen.

### ▪ DIN-Schränke und Türen:

Die im Gesetz genannte Norm DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 0, basiert auf dem Stand 05/1997. DIN EN 1143-1: Wertbehältnisse – Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl – Teil 1: Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume

### ▪ Grundsicherung:

Die Forderung nach einer Grundsicherung für Gebäude und Wohnungen besteht gemäß dem neuem Waffenrecht nicht. Trotzdem sollte auf Schwachstellen hingewiesen und deren Behebung angeregt werden.

### ▪ Schlüsselsicherheit:

Bezüglich der sicheren Aufbewahrung der Schlüssel von Sicherheitsbehältnissen wird im Waffengesetz keine Aussage getroffen. Ein Hinweis auf die sichere Aufbewahrung von Schlüsseln und alternativen Verschlusstechniken (geistiger Verschluss) sollte durch die Polizeiliche Beratungsstelle erfolgen.

### ▪ Kumulation:

Kumulationen (Anhäufung) sind im 5er oder 10er Schritt möglich. Das heißt eine größere Anzahl von Waffen kann auch in mehreren „kleineren“ Waffenschränken für max. 5 oder 10 Waffen (hier: Anhäufung von Waffenbehältnissen) aufbewahrt werden.

## Informationen für den Oberbergischen Kreis:

☎ (02261) 8199-

- 215, - 216, - 219, - 223 (Genehmigung in Sachen Waffenangelegenheiten)  
- 885 (Beratung zur Sicherung und Aufbewahrung von Waffen)

