
dormakaba

CenconX

Schnellstartanleitung

Modelle mit wartungsfähiger Tastatur und manipulationssicherer Tastatur



CX001.0524 - 12/2024
Originaldokument

DE

CenconX Installationsoptionen

Gebrauchsfähiger Schwenkriegel
Manipulationssicherer Schwenkriegel
Manipulationssicherer Riegel

Best Practice bei der Installation

A und B: Montieren Sie die Tastatur. (Schritte 1–4)

Hinweis: An dieser Stelle sollten Sie weder die Batterien einlegen noch die Spannungsversorgung anschließen.

C: Montieren Sie das Schloss. (Schritt 5)

Schließen Sie das Tastaturkabel an das Schloss an. (Schritt 6)

Hinweis: Das Tastaturkabel darf nicht zu sehr gespannt sein, damit es sich nicht durch die damit verbundene Zugkraft wieder aus dem internen Verbindungsanschluss löst.

Legen Sie Batterien ein oder schließen Sie die Spannungsversorgung an. (Schritt 7)

Bitte beachten: Wenn die Programmierung des Schlosses vor der Lieferung zum Einbauort erfolgt, dann sollten Sie die Batterien entnehmen und erst dann wieder einsetzen, wenn alle Systeme montiert und angeschlossen sind. Wenn die Tastatur nicht sofort reagiert, dann warten Sie bitte 30 bis 45 Sekunden, damit die Eingabeeinheit ordnungsgemäß mit dem Schloss gekoppelt werden kann.

Einrichtung: Öffnen Sie das Wertbehältnis und befolgen Sie die Anleitung auf Seite 16-19, um Ihr Schlosssystem in Betrieb zu nehmen und einzurichten.

Hinweis: Das CenconX-Schlosssystem ist eine kombinierte Lösung aus Hardware, Software und Mobiltechnologie. Die komplette Installation und Inbetriebnahme Ihres Schlosssystems erfordert eine Abstimmung mit dem Softwareadministrator. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 9.

Wartungsfähige Verriegelungsstange

Best Practice bei der Installation

A und B: Montieren Sie die Tastatur. (Schritte 1–3)

Hinweis: An dieser Stelle sollten Sie weder die Batterien einlegen noch die Spannungsversorgung anschließen.

C: Montieren Sie das Schloss. (Schritt 4)

Hinweis: Das Tastaturkabel darf nicht zu sehr gespannt sein, damit es sich nicht durch die damit verbundene Zugkraft wieder aus dem internen Verbindungsanschluss löst.

Schließen Sie das Tastaturkabel an das Schloss an. (Schritt 5)

Legen Sie Batterien ein oder schließen Sie die Spannungsversorgung an. (Schritt 6)

Bitte beachten: Wenn die Programmierung des Schlosses vor der Lieferung zum Einbauort erfolgt, dann sollten Sie die Batterien entnehmen und erst dann wieder einsetzen, wenn alle Systeme montiert und ordnungsgemäß angeschlossen sind. Wenn die Tastatur nicht sofort reagiert, dann warten Sie bitte 30 bis 45 Sekunden, damit die Eingabeeinheit ordnungsgemäß mit dem Schloss gekoppelt werden kann.

Einrichtung: Öffnen Sie das Wertbehältnis und befolgen Sie die Anleitung auf Seite 19, um Ihr Schlosssystem in Betrieb zu nehmen und einzurichten.

Hinweis: Das CenconX-Schlosssystem ist eine kombinierte Lösung aus Hardware, Software und Mobiltechnologie. Die komplette Installation und Inbetriebnahme Ihres Schlosssystems erfordert eine Abstimmung mit dem Softwareadministrator. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 9.

CenconX-Schnelleinrichtung

Bereits in Betrieb genommene Schlösser werden durch Drücken auf die 1 entriegelt

1 Schloss in Betrieb nehmen und Admin/Master-Benutzer erstellen



2 Admin/Master-Code ändern




Aktivieren des Schlosssystems

Das CenconX-Schlosssystem ist eine kombinierte Lösung aus Hardware, Software und Mobiltechnologie. Die komplette Installation und Inbetriebnahme Ihres Schlosssystems erfordert eine Abstimmung mit dem Softwareadministrator.


Wenn der Monteur das Schloss in Betrieb genommen und den Admin/Master-Benutzer erstellt hat, muss er dem Softwareadministrator den Admin/Master-Code mitteilen. Den Admin/Master-Code verwendet der Softwareadministrator, um in der Software der Apexx-Serie die Konfiguration des Schlosssystems abzuschließen.

Der Softwareadministrator ist auch für andere Systemaufgaben zuständig, wie z. B. für das Einrichten von Zeitplänen und das Hinzufügen von Benutzern. Weitere Informationen finden Sie im Hilfemenü der Software der Apexx-Serie oder in der Apexx-Bedienungsanleitung. Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie uns: https://www.dormakaba.com/us-en/offering/products/safe-locks/cenconx/cenconx--dk_74100


Serviceable Swing Bolt/Boulon pivotant réparable/Perno giratorio útil/
Gebrauchsfähiger Schwenkriegel/Bullone oscillante riparabile/
Serwisowalna śruba obrotowa/Parafuso giratório utilizável



Tamper-Evident Swing Bolt/Boulon pivotant inviolable/Perno oscilante a prueba de manipulaciones/Manipulationssicherer Schwenkriegel/Bullone oscillante a prova di manomissione/Śruba uchylna zabezpieczona przed manipulacją/Parafuso giratório inviolável




Tamper-Evident Dead Bolt/Boulon dormant inviolable/Cerrojo a prueba de manipulaciones/Manipulationssicherer Riegel/Bullone morto antimanomissione/Rygiel zabezpieczający przed manipulacją/Parafuso Morto Invioládvel



NOTE: For deadbolt lock do not use the anti-rotate ring.


Para cerraduras de cerrojo no utilice el anillo antigiro. / Pour les serrures à pêne dormant, n'utilisez pas la bague anti-rotation. / Beim Riegelschloss nicht den Verdrehsicherungsring verwenden. / Per la serratura con catenaccio non utilizzare l'anello antirotazione. / Para trava de fechadura não use o anel anti-giro. / W przypadku zamka zasuwkowego nie stosować pierścienia przeciwobrotowego.

Serviceable Dead Bolt/Pêne dormant réparable/Cerrojo dormido reparable/Wartungsfähige verriegelungsstange/Catenaccio senza scatto funzionale/Zasuwy z możliwością serwisowania/Deadbolt reparável



CenconX

Drill, Perforar, Percer, Bohren, Trapano, Furar, Borować Template



CenconX
INSTALLATION
AND OPERATION
GUIDES

CenconX Quick Start Guide 12/2024
V-CX001.0524 Subject to change without notice

dk.world/CenconX

dormakaba USA Inc.
1525 Bull Lea Road, Suite 100
Lexington, KY 40511
sales.safelocks.us@dormakaba.com
T +1 800 950 4744
+1 888 950 4715 (tech support)
dormakaba.com

CLAVIS®

Der Schlüssel für Ihren Wertschutz

ESSA MEMBER

VdS •ISO 9001 •Service-Unternehmen für Wertbehältnisse

Kundendienst

CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu
www.tresorschloss.de